

**DAIKIN**

Home Comfort  
Expert

**DAIKIN**



Kaseta sa kružnim  
protokom vazduha  
**FCQG-F**

Kategorija energetske efikasnosti - do oznake

**A++**

**SkyAir**

**Komfor koji pokriva 360°,  
uz maksimalnu efikasnost**

# KASETA SA KRUŽNIM PROTOKOM VAZDUHA

## FCQG-F / RXS-K/F

SkyAir

Kategorija energetske efikasnosti - do

A++



Uređaj FCQG-F nudi još veće uštede u potrošnji energije i još prijatnije unutrašnje okruženje zahvaljujući kaseti sa kružnim protokom vazduha. Njen ispušni vazduh od 360° osigurava ravnomernu distribuciju protoka vazduha i temperature. Opcioni senzor prisustva prilagođava temperaturu ili isključuje uređaj ako u prostoriji nema nikoga.

- Ispust vazduha od 360° osigurava ravnomernu raspodelu vazduha
- Na raspolaganju stoji i opcija sa maskom sa automatskim čišćenjem filtera - za energetska efikasnost bez premca
- (opciono) Senzor pritiska i podni senzor - za inteligentnu upotrebu energije i optimalni komfor

### Grejanje i hlađenje

Unutrašnje jedinice				FCQG35F	FCQG50F	FCQG60F	
Kapacitet hlađenja		Nom.		3,4	5,0	5,7	
Kapacitet grejanja		Nom.		4,2	6,0	7,0	
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske potrošnje		A	A+	A+	
		Pdesign		3,50	5,00	5,70	
		SEER		5,34	5,89	5,74	
	Grejanje (Prosečni klimatski uslovi)	Godišnja potrošnja energije	kWh		230	297	347
		Oznaka energetske potrošnje			A++	A+	A
		Pdesign			3,32	4,36	4,71
Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)	EER	COP	Godišnja potrošnja energije	kWh	Oznaka energetske potrošnje	Hlađenje / Grejanje	
Kućiče	Boja	Visina x Širina x Dubina	mm	204x840x840			
				Dimenzije	Uređaj	kg	18
Ukrasna maska	Model	Boja	Dimenzije				Težina
				BYCQ140D (standard)/BYCQ140DW (potpuno bela)/BYCQ140DG (sa automatskim čišćenjem)			
Ventilator - Brzina protoka vazduha	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak	m³/min	60x950x950/60x950x950/145x950x950			
				Grejanje	Visok/Nom.	m³/min	5,4/5,4/10,3
Nivo zvučne snage	Hlađenje	Visok(a)	dB(A)				12,5/10,6/8,7
				Grejanje	Visok(a)	dB(A)	12,6/10,7/8,7
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak	dB(A)				13,6/11,2/8,7
				Grejanje	Visok/Nom./Nizak	dB(A)	13,6/11,2
Povezivanje cevi	Tečnost	SP	mm				49
				Napajanje električnom energijom	Faza / Učestalost / Napon	Hz / V	63
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)	A	12,7				
						1~/50/220-240	

  

Spoljne jedinice				RXS35K	RXS50K	RXS60F	
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285			
				Težina	kg	735x825x300	
Nivo zvučne snage	Hlađenje	Nom./Visok	dB(A)			34	
				Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visok/Nizak	dB(A)
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp.	Min.~Maks.				
				Rashladni fluid	Tip / GWP	Spoljna temp.	Min.~Maks.
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ	Maks.				
				Napajanje električnom energijom	Visinska razlika	UJ - SJ	Maks.
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)	A	-15~-18				
						R-410A/1.975	
			20				
			15				
			1~/50/220-240				
			10				
			20				