FFQ-C (bela maska)

FFQ-C (srebrnobela maska)

RXS25-35K

BRC1E52A/B BRC7F530W

SEASONAL EFFICIENCY

- Dizajn jedinstven na tržištu: ugrađuje se direktno u plafon, u ravni sa plafonskim arhitektonskim modulima
- Efektna mešavina rafiniranog dizajna i tehničkog savršenstva, elegantne bele boje ili mešavine bele i srebrne boje
- Senzor prisustva (opcija) menja zadatu temperaturu za standardnih 1°C ako u prostoriji nema nikoga. Moguće je podesiti promenu na 2, 3 ili 4°C (opcija). On automatski usmerava mlaz vazduha od prisutnih osoba da bi se izbegla promaja
- Podni senzor (opcija) meri prosečnu temperaturu poda i obezbeđuje ravnomernu raspodelu temperature između poda i tavanice. Više vam nikada neće biti hladno na nogama
- Pojedinačna kontrola krilaca: jedno krilce može jednostavno da se zatvori putem žičanog daljinskog upravljača (BRC1E52) u slučaju da preuredite ili prepravite oblik prostorije
- Niska energetska potrošnja zahvaljujući specijalnom izmenjivaču toplote sa malom cevi, motoru ventilatora sa jednosmernom strujom i odvodnoj pumpi
- Svež vazduh za zdrav život
- Opcioni adapter za DIII priključak nije potreban, priključite direktno vaš uređaj na globalni sistem upravljanja cele zgrade

Grejanje i hlađenje

UNUTRAŠNJA JEDINICA					*FFQ25C	*FFQ35C	*FFQ50C	*FFQ60C
Kapacitet hlađenja	Min./Nom./Maks.			kW	-/2,5/-	-/3,4/-	-/5,0/-	-/5,7/-
Kapacitet grejanja	Min./Nom./Maks.			kW	-/3,2/-	-/4,2/-	-/5,8/-	-/7,0/-
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske potrošnje			A	A+	A+	A+
		Pdesign		kW	2,5	3,4	5,0	5,7
		SEER			5,25	5,60	5,70	5,60
		Godišnja potrošnja energije		kWh	168	210	302	354
	Grejanje (prosečni klimatski uslovi)	Oznaka energetske potrošnje			A+	A+	A+	A+
		Pdesign		kW	2,31	3,45	3,84	3,96
		SCOP			4,12	4,09	4,10	4,17
		Godišnja potrošnja energije		kWh	728	1.151	1.316	1.317
Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)	EER				4,50	3,70	3,21	3,01
	COP				3,80	3,41	3,50	3,41
	Godišnja potrošnja energije			kWh	280	460	780	945
	Oznaka energetske potrošnje	Hlađenje / Grejanje			A / A	A / B	A / B	B / B
Kućište	Boja				treba da bude potvrđeno	treba da bude potvrđeno	treba da bude potvrđeno	treba da bude potvrđeno
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina		mm	260x575x575	260x575x575	260x575x575	260x575x575
Težina	Uređaj			kg	17,5	17,5	17,5	17,5
Ukrasna maska	Model				BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2			
	Boja				Sveža bela (N9.5)/Sveža bela (N9.5) + srebrna (B471)/Čista bela (RAL 9010)			
	Dimenzije	Visina x Širina x Dubina		mm	46x620x620/46x620x620/55x700x700			
	Težina			kg	2,7/2,7/2,7			
Ventilator - Brzina protoka vazduha	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak		m^3/min	9/8/6,5	10/8,5/6,5	12/10/7,5	14,5/12,5/9,5
Nivo zvučne snage	Hlađenje	Nom.		dBA	48	51	56	60
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak		dBA	31/28/25	34/30/25	39/34/27	43/40/32
Povezivanje cevi	Tečnost	SP		mm	6,35			
	Gas	SP		mm	9,5		12,7	
Napajanje električnom energijom	Faza / Učestalost / Napon			Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220			

SPOLJNA JEDINICA					RXS25K	RXS35K	RXS50K	RXS60F
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina		mm	550x765x285	550x765x285	735x825x300	735x825x300
Težina	Uređaj			kg	34	34	47	47
Ventilator - Brzina protoka vazduha	Hlađenje	Visok/Nizak		m^3/min	33,5/30,1	36,0/30,1	50,9/48,9	50,9/42,4
	Grejanje	Visok/Nizak		m^3/min	28,3/25,6	28,3/25,6	45,0/43,1	46,3/42,4
Nivo zvučne snage	Hlađenje	Nom./Visok		dBA	-/61	-/63	-/63	63/-
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visok/Nizak/Nečujan rad		dBA	46/-/43	48/44/-	48/44/-	49/46/-
	Grejanje	Visok/Nizak/Nečujan rad		dBA	47/-/44	48/45/-	48/45/-	49/46/-
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp.	Min.~Maks.	°CDB	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	Grejanje	Spoljna temp.	Min.~Maks.	°CWB	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18
Rashladni fluid	Tip / GWP				R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ	Maks.	m	20	20	30	30
	Visinskoj razlici	UJ - SJ	Maks.	m	15	15	20	20
Napajanje električnom energijom	Faza / Učestalost / Napon			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)			A	10	10	20	20

*Napomena: sive ćelije sadrže preliminarne podatke