TABELA S KOMBINACIJAMA

MU2M15 UL2

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)			Hlađenje										
				Kapacitet svakog (kW)		Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
						Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	Ukupno	JED.-A	JED.-B	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	5	1.5	-	3,000	0.9	5,000	1.5	6,000	1.8	290	480	600
	7	-	7	2.1	-	4,200	1.2	7,000	2.1	8,400	2.5	320	520	620
	9	-	9	2.6	-	5,400	1.6	9,000	2.6	10,800	3.2	400	660	850
	12	-	12	3.5	-	7,200	2.1	12,000	3.5	14,400	4.2	530	880	1,220
2 jedinice	5	5	10	1.5	1.5	6,000	1.8	10,000	2.9	11,500	3.4	480	800	1,090
	5	7	12	1.5	2.1	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.0	530	880	1,220
	5	9	14	1.5	2.6	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	620	1,020	1,450
	7	7	14	2.1	2.1	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	620	1,020	1,450
	7	9	16	2.1	2.6	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	770	1,260	1,630
	5	12	17	1.4	3.3	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	770	1,260	1,630
	9	9	18	2.3	2.3	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	770	1,260	1,630
	7	12	19	1.7	3.0	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	770	1,260	1,630
	9	12	21	2.0	2.7	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	770	1,260	1,630

Napomena:
1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 24k Btu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)			Grejanje										
				Kapacitet svakog (kW)		Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
						Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	Ukupno	JED.-A	JED.-B	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	5	1.6	-	3,300	1.0	5,500	1.6	6,000	1.8	290	480	600
	7	-	7	2.5	-	5,100	1.5	8,400	2.5	9,200	2.7	340	560	710
	9	-	9	3.2	-	6,500	1.9	10,800	3.2	11,800	3.5	420	700	890
	12	-	12	3.9	-	8,000	2.3	13,200	3.9	14,500	4.2	520	860	1,120
2 jedinice	5	5	10	1.6	1.6	6,600	1.9	11,000	3.2	12,100	3.5	450	740	940
	5	7	12	1.6	2.3	8,000	2.3	13,200	3.9	14,500	4.2	520	860	1,090
	5	9	14	1.7	3.0	9,600	2.8	16,000	4.7	17,200	5.0	650	1,080	1,390
	7	7	14	2.3	2.3	9,600	2.8	16,000	4.7	17,200	5.0	650	1,080	1,390
	7	9	16	2.3	3.0	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	780	1,280	1,660
	5	12	17	1.6	3.7	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	780	1,280	1,660
	9	9	18	2.6	2.6	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	780	1,280	1,660
	7	12	19	1.9	3.3	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	780	1,280	1,660
	9	12	21	2.3	3.0	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	780	1,280	1,660

Napomena:
1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 24k Btu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

MU2M17 UL2

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)			Hlađenje										
				Kapacitet svakog (kW)		Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
						Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	Ukupno	JED.-A	JED.-B	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	5	1.5	-	3,000	0.9	5,000	1.5	6,000	1.8	290	480	600
	7	-	7	2.1	-	4,200	1.2	7,000	2.1	8,400	2.5	320	520	620
	9	-	9	2.6	-	5,400	1.6	9,000	2.6	10,800	3.2	400	660	850
	12	-	12	3.5	-	7,200	2.1	12,000	3.5	14,400	4.2	530	880	1,220
	15	-	15	4.2	-	8,520	2.5	14,200	4.2	17,040	5.0	663	1,100	1,525
2 jedinice	5	5	10	1.5	1.5	6,000	1.8	10,000	2.9	11,500	3.4	480	800	1,090
	5	7	12	1.5	2.1	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.0	530	880	1,220
	5	9	14	1.5	2.6	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	620	1,020	1,450
	7	7	14	2.1	2.1	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	620	1,020	1,450
	7	9	16	2.1	2.6	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630
	5	12	17	1.4	3.3	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630
	9	9	18	2.3	2.3	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630
	7	12	19	1.7	3.0	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630
	5	15	20	1.2	3.5	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630
	9	12	21	2.0	2.7	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630
	7	15	22	1.5	3.2	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630
	9	15	24	1.8	2.9	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630
	12	12	24	2.3	2.3	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630

Napomena:
1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 24k Btu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)			Grejanje										
				Kapacitet svakog (kW)		Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
						Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	Ukupno	JED.-A	JED.-B	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	5	1.6	-	3,300	1.0	5,500	1.6	6,000	1.8	290	480	600
	7	-	7	2.5	-	5,100	1.5	8,400	2.5	9,200	2.7	340	560	710
	9	-	9	3.2	-	6,500	1.9	10,800	3.2	11,800	3.5	420	700	890
	12	-	12	3.9	-	8,000	2.3	13,200	3.9	14,500	4.2	520	860	1,120
	15	-	15	4.2	-	11,152	3.2	18,400	5.4	20,212	5.8	689	1,140	1,485
2 jedinice	5	5	10	1.6	1.6	6,600	1.9	11,000	3.2	12,100	3.5	450	740	940
	5	7	12	1.6	2.3	8,000	2.3	13,200	3.9	14,500	4.2	520	860	1,090
	5	9	14	1.7	3.0	9,600	2.8	16,000	4.7	17,200	5.0	650	1,080	1,390
	7	7	14	2.3	2.3	9,600	2.8	16,000	4.7	17,200	5.0	650	1,080	1,390
	7	9	16	2.3	3.0	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660
	5	12	17	1.6	3.7	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660
	9	9	18	2.6	2.6	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660
	7	12	19	1.9	3.3	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660
	5	15	20	1.3	4.0	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660
	9	12	21	2.3	3.0	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660
	7	15	22	1.7	3.6	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660
	9	15	24	2.0	3.3	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660
	12	12	24	2.6	2.6	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660

Napomena:
1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 24k Btu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

TABELA S KOMBINACIJAMA

MU3M19 UE2

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)				Hlađenje											
					Kapacitet svakog (kW)			Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
								Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	-	5	1.5	-	-	4,600	1.3	5,000	1.5	6,000	1.8	140	358	578
	7	-	-	7	2.1	-	-	4,600	1.3	7,000	2.1	8,400	2.5	196	502	809
	9	-	-	9	2.6	-	-	5,400	1.6	9,000	2.6	10,800	3.2	252	645	1,040
	12	-	-	12	3.5	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	14,400	4.2	336	860	1,387
	15	-	-	15	4.2	-	-	8,520	2.5	14,200	4.2	17,040	5.0	420	1,075	1,734
	18	-	-	18	5.3	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
2 jedinice	5	5	-	10	1.5	1.5	-	6,000	1.8	10,000	2.9	12,000	3.5	280	717	1,156
	5	7	-	12	1.5	2.1	-	7,200	2.1	12,000	3.5	14,400	4.2	336	860	1,387
	5	9	-	14	1.5	2.6	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,800	4.9	392	1,003	1,618
	7	7	-	14	2.1	2.1	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,800	4.9	392	1,003	1,618
	7	9	-	16	2.1	2.6	-	9,600	2.8	16,000	4.7	19,200	5.6	448	1,147	1,849
	5	12	-	17	1.5	3.5	-	10,200	3.0	17,000	5.0	20,400	6.0	476	1,218	1,964
	9	9	-	18	2.6	2.6	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	7	12	-	19	1.9	3.3	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	15	-	20	1.3	4.0	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	9	12	-	21	2.3	3.0	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	7	15	-	22	1.7	3.6	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	18	-	23	1.5	5.3	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	9	15	-	24	2.0	3.3	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	12	12	-	24	2.6	2.6	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	7	18	-	25	1.5	3.8	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	9	18	-	27	1.8	3.5	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	12	15	-	27	2.4	2.9	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	12	18	-	30	2.1	3.2	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	15	15	-	30	2.7	2.7	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
3 jedinice	5	5	5	15	1.5	1.5	1.5	9,000	2.6	15,000	4.4	18,000	5.3	420	1,075	1,733
	5	5	7	17	1.5	1.5	2.1	10,200	3.0	17,000	5.0	20,400	6.0	476	1,218	1,964
	5	5	9	19	1.4	1.4	2.5	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	7	7	19	1.4	1.9	1.9	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	7	9	21	1.3	1.8	2.3	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	7	7	7	21	1.8	1.8	1.8	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	5	12	22	1.2	1.2	2.9	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	9	9	23	1.1	2.1	2.1	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	7	7	9	23	1.6	1.6	2.1	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	7	12	24	1.1	1.5	2.6	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	5	15	25	1.1	1.1	3.2	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	7	9	9	25	1.5	1.9	1.9	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	9	12	26	1.0	1.8	2.4	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	7	7	12	26	1.4	1.4	2.4	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	7	15	27	1.0	1.4	2.9	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	9	9	9	27	1.8	1.8	1.8	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	7	9	12	28	1.3	1.7	2.3	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	9	15	29	0.9	1.6	2.7	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	12	12	29	0.9	2.2	2.2	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	7	7	15	29	1.3	1.3	2.7	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	9	9	12	30	1.6	1.6	2.1	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080

Napomena:
1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 30kBtu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)				Grejanje											
					Kapacitet svakog (kW)			Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
								Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	-	5	1.6	-	-	4,800	1.4	5,500	1.6	6,325	1.9	180	425	733
	7	-	-	7	2.5	-	-	4,800	1.4	8,400	2.5	9,660	2.8	252	595	1,027
	9	-	-	9	3.2	-	-	6,480	1.9	10,800	3.2	12,420	3.6	324	765	1,320
	12	-	-	12	4.2	-	-	8,640	2.5	14,400	4.2	16,560	4.9	432	1,020	1,760
	15	-	-	15	5.4	-	-	11,040	3.2	18,400	5.4	21,160	6.3	540	1,275	2,200
	18	-	-	18	6.3	-	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
2 jedinice	5	5	-	10	1.8	1.8	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.0	360	850	1,467
	5	7	-	12	1.8	2.5	-	8,640	2.5	14,400	4.2	16,560	4.9	432	1,020	1,760
	5	9	-	14	1.8	3.2	-	10,080	3.0	16,800	4.9	19,320	5.7	504	1,190	2,053
	7	7	-	14	2.5	2.5	-	10,080	3.0	16,800	4.9	19,320	5.7	504	1,190	2,053
	7	9	-	16	2.5	3.2	-	11,520	3.4	19,200	5.6	22,080	6.5	576	1,360	2,347
	5	12	-	17	1.8	4.2	-	12,240	3.6	20,400	6.0	23,460	6.9	612	1,445	2,493
	9	9	-	18	3.2	3.2	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	7	12	-	19	2.3	4.0	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	15	-	20	1.6	4.7	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.2	648	1,530	2,640
	9	12	-	21	3.2	4.2	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	7	15	-	22	2.0	4.3	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	18	-	23	1.8	6.3	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	9	15	-	24	2.4	3.9	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	12	12	-	24	3.2	3.2	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	7	18	-	25	1.8	4.6	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	9	18	-	27	2.1	4.2	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	12	15	-	27	2.8	3.5	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	12	18	-	30	2.5	3.8	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	15	15	-	30	3.2	3.2	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
3 jedinice	5	5	5	15	1.8	1.8	1.8	10,800	3.2	18,000	5.3	20,700	6.1	540	1,275	2,200
	5	5	7	17	1.8	1.8	2.5	12,240	3.6	20,400	6.0	23,460	6.9	612	1,445	2,493
	5	5	9	19	1.7	1.7	3.0	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	7	7	19	1.7	2.3	2.3	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	7	9	21	1.5	2.1	2.7	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	7	7	7	21	2.1	2.1	2.1	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	5	12	22	1.4	1.4	3.5	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	9	9	23	1.4	2.5	2.5	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	7	7	9	23	1.9	1.9	2.5	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	7	12	24	1.3	1.8	3.2	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	5	15	25	1.3	1.3	3.8	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	7	9	9	25	1.8	2.3	2.3	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	9	12	26	1.2	2.2	2.9	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	7	7	12	26	1.7	1.7	2.9	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	7	15	27	1.2	1.6	3.5	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	9	9	9	27	2.1	2.1	2.1	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	7	9	12	28	1.6	2.0	2.7	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	9	15	29	1.1	2.0	3.3	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	12	12	29	1.1	2.6	2.6	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	7	7	15	29	1.5	1.5	3.3	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	9	9	12	30	1.9	1.9	2.5	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640

Napomena:
1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 30kBtu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

TABELA S KOMBINACIJAMA

MU3M21 UE2

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)				Hlađenje											
					Kapacitet svakog (kW)			Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
								Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	-	5	1.5	-	-	4,800	1.4	5,000	1.5	5,500	1.6	140	376	562
	7	-	-	7	2.1	-	-	6,300	1.8	7,000	2.1	7,700	2.3	140	527	787
	9	-	-	9	2.6	-	-	6,300	1.8	9,000	2.6	9,900	2.9	252	677	1,011
	12	-	-	12	3.5	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,200	3.9	336	903	1,349
	15	-	-	15	4.2	-	-	8,520	2.5	14,200	4.2	15,620	4.7	420	1,129	1,686
	18	-	-	18	5.3	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	19,800	5.8	504	1,354	2,023
2 jedinice	5	5	-	10	1.5	1.5	-	6,000	1.8	10,000	2.9	11,000	3.2	280	752	1,124
	5	7	-	12	1.5	2.1	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,200	3.9	336	903	1,349
	5	9	-	14	1.5	2.6	-	8,400	2.5	14,000	4.1	15,400	4.5	392	1,053	1,573
	7	7	-	14	2.1	2.1	-	8,400	2.5	14,000	4.1	15,400	4.5	392	1,053	1,573
	7	9	-	16	2.1	2.6	-	9,600	2.8	16,000	4.7	17,600	5.2	448	1,204	1,798
	5	12	-	17	1.5	3.5	-	10,200	3.0	17,000	5.0	18,700	5.5	476	1,279	1,910
	9	9	-	18	2.6	2.6	-	10,800	3.2	18,000	5.3	19,800	5.8	504	1,354	2,023
	7	12	-	19	2.1	3.5	-	11,400	3.3	19,000	5.6	20,900	6.1	532	1,430	2,135
	5	15	-	20	1.5	4.4	-	12,000	3.5	20,000	5.9	22,000	6.5	560	1,505	2,247
	9	12	-	21	2.6	3.5	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	7	15	-	22	2.0	4.2	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	5	18	-	23	1.5	5.3	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	9	15	-	24	2.3	3.9	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	12	12	-	24	3.4	3.4	-	13,800	4.0	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	7	18	-	25	2.0	5.1	-	14,400	4.2	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	9	18	-	27	2.3	4.7	-	14,400	4.2	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	12	15	-	27	2.8	3.4	-	14,400	4.2	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	12	18	-	30	2.8	4.2	-	14,400	4.2	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	15	15	-	30	3.1	3.1	-	14,400	4.2	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	15	18	-	33	2.8	3.4	-	14,400	4.2	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
3 jedinice	5	5	5	15	1.5	1.5	1.5	9,000	2.6	15,000	4.4	18,000	5.3	420	1,129	1,686
	5	5	7	17	1.5	1.5	2.1	10,200	3.0	17,000	5.0	20,400	6.0	476	1,279	1,910
	5	5	9	19	1.5	1.5	2.6	11,400	3.3	19,000	5.6	22,800	6.7	532	1,430	2,135
	5	7	7	19	1.5	2.1	2.1	11,400	3.3	19,000	5.6	22,800	6.7	532	1,430	2,135
	5	7	9	21	1.5	2.1	2.6	12,600	3.7	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	7	7	7	21	2.1	2.1	2.1	12,600	3.7	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	5	5	12	22	1.5	1.5	3.5	13,200	3.9	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	7	7	9	23	2.1	2.1	2.6	13,800	4.0	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	5	9	9	23	1.5	2.6	2.6	13,800	4.0	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	5	7	12	24	1.5	2.1	3.5	13,800	4.0	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	5	5	15	25	1.2	1.2	3.7	13,800	4.0	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	7	9	9	25	2.0	2.5	2.5	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	5	9	12	26	1.4	2.4	3.2	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	7	7	12	26	1.9	1.9	3.2	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	5	7	15	27	1.1	1.6	3.4	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	9	9	9	27	2.3	2.3	2.3	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	7	9	12	28	1.8	2.3	3.0	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	5	5	18	28	1.3	1.3	4.5	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	5	9	15	29	1.1	1.9	3.2	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	5	12	12	29	1.2	2.9	2.9	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	7	7	15	29	1.5	1.5	3.2	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	5	7	18	30	1.2	1.6	4.2	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	9	9	12	30	2.1	2.1	2.8	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	7	9	15	31	1.4	1.8	3.0	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	7	12	12	31	1.6	2.7	2.7	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	5	12	15	32	1.0	2.3	2.9	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	5	9	18	32	1.1	2.0	4.0	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	7	7	18	32	1.5	1.5	4.0	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	9	9	15	33	1.7	1.7	2.8	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	9	12	12	33	1.9	2.6	2.6	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360

Napomena:
1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 33kBtu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)				Grejanje											
					Kapacitet svakog (kW)			Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
								Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	-	5	1.6	-	-	5,000	1.5	5,500	1.6	6,050	1.8	210	407	648
	7	-	-	7	2.3	-	-	7,560	2.2	8,000	2.3	8,800	2.6	210	570	907
	9	-	-	9	2.9	-	-	7,560	2.2	10,000	2.9	10,900	3.2	378	733	1,166
	12	-	-	12	3.9	-	-	7,920	2.3	13,200	3.9	14,500	4.2	504	977	1,554
	15	-	-	15	5.4	-	-	11,040	3.2	18,400	5.4	20,212	5.8	630	1,222	1,943
	18	-	-	18	5.8	-	-	11,880	3.5	19,800	5.8	21,800	6.4	756	1,466	2,331
2 jedinice	5	5	-	10	1.6	1.6	-	6,600	1.9	11,000	3.2	12,100	3.5	420	814	1,295
	5	7	-	12	1.6	2.5	-	8,340	2.4	13,900	4.1	15,290	4.5	504	977	1,554
	5	9	-	14	1.6	2.9	-	9,300	2.7	15,500	4.5	18,500	5.4	588	1,140	1,813
	7	7	-	14	2.5	2.5	-	10,080	3.0	16,800	4.9	18,500	5.4	588	1,140	1,813
	7	9	-	16	2.5	3.2	-	11,520	3.4	19,200	5.6	21,100	6.2	672	1,303	2,072
	5	12	-	17	1.6	3.9	-	11,220	3.3	18,700	5.5	23,700	6.9	714	1,384	2,202
	9	9	-	18	3.2	3.2	-	12,960	3.8	21,600	6.3	23,700	6.9	756	1,466	2,331
	7	12	-	19	2.5	4.2	-	13,680	4.0	22,800	6.7	25,000	7.3	798	1,547	2,461
	5	15	-	20	1.8	5.3	-	14,400	4.2	24,000	7.0	26,316	7.6	882	1,710	2,720
	9	12	-	21	3.2	4.2	-	15,120	4.4	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	7	15	-	22	2.2	4.8	-	15,120	4.4	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	18	-	23	1.6	5.8	-	15,180	4.4	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	9	15	-	24	2.6	4.4	-	15,180	4.4	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	12	12	-	24	3.9	3.9	-	15,840	4.6	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	7	18	-	25	2.3	5.9	-	16,680	4.9	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	12	15	-	27	3.1	3.9	-	16,680	4.9	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	9	18	-	27	2.8	5.6	-	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	12	18	-	30	3.4	5.1	-	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	15	15	-	30	3.5	3.5	-	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	15	18	-	33	3.2	3.8	-	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
3 jedinice	5	5	5	15	1.6	1.6	1.6	9,900	2.9	16,500	4.8	18,150	5.3	630	1,221	1,943
	5	5	7	17	1.6	1.6	2.5	11,640	3.4	19,400	5.7	21,340	6.3	714	1,384	2,202
	5	5	9	19	1.6	1.6	2.9	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	798	1,547	2,461
	5	7	7	19	1.6	2.5	2.3	13,140	3.9	21,900	6.4	24,090	7.1	798	1,547	2,461
	5	7	9	21	1.6	2.5	2.9	14,340	4.2	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	7	7	7	21	2.5	2.5	2.5	15,120	4.4	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	5	12	22	1.6	1.6	3.9	14,520	4.3	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	7	7	9	23	2.5	2.5	3.2	16,560	4.9	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	9	9	23	1.6	2.9	2.9	15,300	4.5	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	7	12	24	1.8	2.5	4.2	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	5	15	25	1.4	1.4	4.2	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	7	9	9	25	2.4	3.0	3.0	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	9	12	26	1.6	2.9	3.9	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	7	7	12	26	2.3	2.3	3.9	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	7	15	27	1.3	1.8	3.9	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	9	9	9	27	2.8	2.8	2.8	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	7	9	12	28	2.1	2.7	3.6	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	5	18	28	1.5	1.5	5.4	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	9	15	29	1.2	2.2	3.6	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	12	12	29	1.5	3.5	3.5	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	7	7	15	29	1.7	1.7	3.6	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	7	18	30	1.4	2.0	5.1	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	9	9	12	30	2.5	2.5	3.4	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	7	9	15	31	1.6	2.0	3.4	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	7	12	12	31	1.9	3.3	3.3	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	12	15	32	1.1	2.6	3.3	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	9	18	32	1.3	2.4	4.7	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	7	7	18	32	1.8	1.8	4.7	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	9	9	15	33	1.9	1.9	3.2	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	9	12	12	33	2.3	3.1	3.1	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720

Napomena:
1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 33kBtu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

TABELA S KOMBINACIJAMA

MU4M25 U42

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)					Hlađenje												
						Kapacitet svakog (kW)				Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
										Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	-	-	5	1.5	-	-	-	4,500	1.3	5,000	1.5	5,500	1.6	444	740	1,029
	7	-	-	-	7	2.1	-	-	-	6,300	1.8	7,000	2.1	7,700	2.3	444	740	1,029
	9	-	-	-	9	2.6	-	-	-	6,300	1.8	9,000	2.6	9,900	2.9	540	900	1,167
	12	-	-	-	12	3.5	-	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,200	3.9	660	1,100	1,294
	15	-	-	-	15	4.2	-	-	-	8,520	2.5	14,200	4.2	15,620	4.7	840	1,400	1,647
	18	-	-	-	18	5.3	-	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	19,800	5.8	1,020	1,700	2,225
	24	-	-	-	24	7.0	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	25,500	7.5	1,470	2,450	3,088
2 jedinice	5	5	-	-	10	1.5	1.5	-	-	6,000	1.8	10,000	2.9	11,000	3.2	396	660	794
	5	7	-	-	12	1.5	2.1	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,200	3.9	408	680	843
	5	9	-	-	14	1.5	2.6	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	15,400	4.5	492	820	980
	7	7	-	-	14	2.1	2.1	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	15,400	4.5	492	820	980
	7	9	-	-	16	2.1	2.6	-	-	9,600	2.8	16,000	4.7	17,600	5.2	636	1,060	1,294
	5	12	-	-	17	1.5	3.5	-	-	10,200	3.0	17,000	5.0	18,700	5.5	720	1,200	1,451
	9	9	-	-	18	2.6	2.6	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	19,800	5.8	810	1,350	1,676
	7	12	-	-	19	2.1	3.5	-	-	11,400	3.3	19,000	5.6	20,900	6.1	924	1,540	1,843
	5	15	-	-	20	1.5	4.4	-	-	12,000	3.5	20,000	5.9	22,000	6.4	1,026	1,710	2,046
	9	12	-	-	21	2.6	3.5	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	1,128	1,880	2,441
	7	15	-	-	22	2.1	4.4	-	-	13,200	3.8	22,000	6.4	24,200	7.1	1,251	2,085	2,707
	5	18	-	-	23	1.5	5.3	-	-	13,800	4.0	23,000	6.7	23,100	6.8	1,374	2,290	2,854
	9	15	-	-	24	2.5	4.2	-	-	13,800	4.0	23,000	6.7	23,100	6.8	1,374	2,290	2,854
	12	12	-	-	24	3.4	3.4	-	-	13,800	4.0	23,000	6.7	25,500	7.5	1,374	2,290	2,854
	7	18	-	-	25	2.0	5.1	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	26,500	7.8	1,410	2,350	3,147
	9	18	-	-	27	2.3	4.7	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	27,500	8.1	1,410	2,350	3,147
	12	15	-	-	27	3.1	3.9	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	27,500	8.1	1,410	2,350	3,147
	5	24	-	-	29	1.2	5.8	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	27,500	8.1	1,410	2,350	3,147
	12	18	-	-	30	2.8	4.2	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	1,410	2,350	3,147
	15	15	-	-	30	3.5	3.5	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	1,410	2,350	3,147
	7	24	-	-	31	1.6	5.4	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	1,410	2,350	3,147
	9	24	-	-	33	1.9	5.1	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	1,410	2,350	3,147
	15	18	-	-	33	3.2	3.8	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	1,410	2,350	3,147
	18	18	-	-	36	3.5	3.5	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	1,410	2,350	3,147
	12	24	-	-	36	2.3	4.7	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	1,410	2,350	3,147
3 jedinice	5	5	5	-	15	1.5	1.5	1.5	-	9,000	2.6	15,000	4.4	18,000	5.3	396	660	1,784
	5	5	7	-	17	1.5	1.5	2.1	-	10,200	3.0	17,000	5.0	20,400	6.0	432	720	1,860
	5	5	9	-	19	1.5	1.5	2.6	-	11,400	3.3	19,000	5.6	22,800	6.7	570	950	1,294
	5	7	7	-	19	1.5	2.1	2.1	-	11,400	3.3	19,000	5.6	22,800	6.7	570	950	1,294
	5	7	9	-	21	1.5	2.1	2.6	-	12,600	3.7	21,000	6.2	25,200	7.4	738	1,230	1,588
	7	7	7	-	21	2.1	2.1	2.1	-	12,600	3.7	21,000	6.2	25,200	7.4	738	1,230	1,588
	5	5	12	-	22	1.5	1.5	3.5	-	13,200	3.9	22,000	6.4	26,400	7.7	828	1,380	1,696
	7	7	9	-	23	2.1	2.1	2.6	-	13,800	4.0	23,000	6.7	27,600	8.1	912	1,520	1,814
	5	9	9	-	23	1.5	2.6	2.6	-	13,800	4.0	23,000	6.7	27,600	8.1	912	1,520	1,814
	5	7	12	-	24	1.5	2.1	3.5	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	5	15	-	25	1.4	1.4	4.2	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	7	9	9	-	25	2.0	2.5	2.5	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	9	12	-	26	1.4	2.4	3.2	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	7	7	12	-	26	1.9	1.9	3.2	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	7	15	-	27	1.3	1.8	3.9	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	9	9	9	-	27	2.3	2.3	2.3	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	7	9	12	-	28	1.8	2.3	3.0	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	5	18	-	28	1.3	1.3	4.5	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	9	15	-	29	1.2	2.2	3.6	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	12	12	-	29	1.2	2.9	2.9	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	7	7	15	-	29	1.7	1.7	3.6	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	7	18	-	30	1.2	1.6	4.2	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	9	9	12	-	30	2.1	2.1	2.8	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	7	9	15	-	31	1.6	2.0	3.4	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	7	12	12	-	31	1.6	2.7	2.7	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	12	15	-	32	1.1	2.6	3.3	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	9	18	-	32	1.1	2.0	4.0	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	7	7	18	-	32	1.5	1.5	4.0	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	9	9	15	-	33	1.9	1.9	3.2	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	9	12	12	-	33	1.9	2.6	2.6	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	7	9	18	-	34	1.4	1.9	3.7	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	7	12	15	-	34	1.4	2.5	3.1	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	5	24	-	34	1.0	1.0	5.0	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	12	18	-	35	1.0	2.4	3.6	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	15	15	-	35	1.0	3.0	3.0	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	7	24	-	36	1.0	1.4	4.7	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	9	12	15	-	36	1.8	2.3	2.9	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	12	12	12	-	36	2.3	2.3	2.3	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	9	9	18	-	36	1.8	1.8	3.5	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	7	12	18	-	37	1.3	2.3	3.4	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	7	15	15	-	37	1.1	2.4	2.4	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	5	9	24	-	38	0.9	1.7	4.4	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	7	7	24	-	38	1.3	1.3	4.4	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	9	12	18	-	39	1.6	2.2	3.2	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971
	9	15	15	-	39	1.6	2.7	2.7	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	956	1,593	1,902
	12	12	15	-	39	2.2	2.2	2.7	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	921	1,535	1,834
4 jedinice	5	5	5	5	20	1.5	1.5	1.5	1.5	12,000	3.5	20,000	5.9	24,000	7.0	852	1,420	1,971
	5	5	5	7	22	1.5	1.5	1.5	2.1	13,200	3.9	22,000	6.4	26,400	7.7	924	1,540	2,206
	5	5	5	9	24	1.5	1.5	1.5	2.6	14,400	4.2	24,000	7.0	28,500	8.4	990	1,670	2,510
	5	5	7	7	24	1.5	1.5	2.1	2.1	14,400	4.2	24,000	7.0	28,500	8.4	990	1,670	2,510
	5	5	7	9	26	1.4	1.4	1.9	2.4	14,400	4.2	24,000	7.0	28,500	8.4	990	1,670	2,510
	5	7	7	7	26	1.4	1.9	1.9	1.9	14,400	4.2	24,000	7.0	28,500	8.4	990	1,670	2,510
	5	5	5	12	27	1.3	1.3	1.3	3.1	14,400	4.2	24,000	7.0	28,500	8.4	990	1,670	2,510
	5	5	9	9	28	1.3	1.3	2.3	2.3	14,400	4.2	24,000	7.0	28,500	8.4	990	1,670	2,510
	5	7	7	9	28	1.3	1.8	1.8	2.3	14,400	4.2	24,000	7.0	28,500	8.4	990	1,670	2,510
	7	7	7	7	28	1.8	1.8	1.8	1.8	14,400	4.2	24,000	7.0	28,500	8.4	990	1,670	2,510
	5	5	7	12	29	1.2	1.2	1.7	2.9	14,400	4.2	24,000	7.0	28,500	8.4	990	1,670	2,510
	5	5	5	15	30	1.2	1.2	1.2	3.5	14,400	4.2	24,000	7.0	28,500	8.4	990	1,670	2,510
	5	7	9	9	30	1.2	1.6	2.1	2.1	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	7	7	7	9	30	1.6	1.6	1.6	2.1	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	5	9	12	31	1.1	1.1	2.0	2.7	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	7	7	12	31	1.1	1.6	1.6	2.7	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	5	7	15	32	1.1	1.1	1.5	3.3	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	7	7	9	9	32	1.5	1.5	2.0	2.0	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	9	9	9	32	1.1	2.0	2.0	2.0	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	5	5	18	33	1.1	1.1	1.1	3.8	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	7	9	12	33	1.1	1.5	1.9	2.6	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	7	7	7	12	33	1.5	1.5	1.5	2.6	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	5	9	15	34	1.0	1.0	1.9	3.1	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	5	12	12	34	1.0	1.0	2.5	2.5	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	7	7	15	34	1.0	1.4	1.4	3.1	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	7	9	9	9	34	1.4	1.9	1.9	1.9	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	5	7	18	35	1.0	1.0	1.4	3.6	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	9	9	12	35	1.0	1.8	1.8	2.4	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	7	7	9	12	35	1.4	1.4	1.8	2.4	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	7	9	15	36	1.0	1.4	1.8	2.9	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	7	12	12	36	1.0	1.4	2.3	2.3	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	7	7	7	15	36	1.4	1.4	1.4	2.9	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	9	9	9	9	36	1.8	1.8	1.8	1.8	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	5	9	18	37	1.0	1.0	1.7	3.4	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	5	12	15	37	1.0	1.0	2.3	2.9	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	7	7	18	37	1.0	1.3	1.3	3.4	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	7	9	9	12	37	1.3	1.7	1.7	2.3	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	9	9	15	38	0.9	1.7	1.7	2.8	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	7	7	9	15	38	1.3	1.3	1.7	2.8	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	7	7	12	12	38	1.3	1.3	2.2	2.2	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	5	5	24	39	0.9	0.9	0.9	4.3	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	7	9	18	39	0.9	1.3	1.6	3.2	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	5	7	12	15	39	0.9	1.3	2.2	2.7	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	9	9	9	12	39	1.6	1.6	1.6	2.2	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590
	7	7	7	18	39	1.3	1.3	1.3	3.2	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	990	1,670	2,590

Napomena:

1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 39kBtu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

TABELA S KOMBINACIJAMA

MU4M25 U42

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)					Grejanje												
						Kapacitet svakog (kW)				Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
										Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	-	-	5	1.6	-	-	-	4,950	1.5	5,500	1.6	6,050	1.8	498	830	1,294
	7	-	-	-	7	2.3	-	-	-	7,560	2.2	8,000	2.3	8,800	2.6	510	850	1,294
	9	-	-	-	9	2.9	-	-	-	7,560	2.2	10,000	2.9	10,900	3.2	534	890	1,471
	12	-	-	-	12	3.9	-	-	-	7,920	2.3	13,200	3.9	14,500	4.2	582	970	1,676
	15	-	-	-	15	4.2	-	-	-	11,040	3.2	18,400	5.4	20,212	5.8	867	1,445	2,497
	18	-	-	-	18	5.8	-	-	-	11,880	3.5	19,800	5.8	21,800	6.4	1,152	1,920	2,157
	24	-	-	-	24	7.4	-	-	-	15,240	4.5	25,400	7.4	26,600	7.8	1,416	2,360	3,431
2 jedinice	5	5	-	-	10	1.6	1.6	-	-	6,600	1.9	11,000	3.2	12,100	3.5	720	1,200	1,265
	5	7	-	-	12	1.6	2.5	-	-	8,340	2.4	13,900	4.1	15,290	4.5	732	1,220	2,301
	5	9	-	-	14	1.6	2.9	-	-	9,300	2.7	15,500	4.5	18,500	5.4	762	1,270	2,167
	7	7	-	-	14	2.5	2.5	-	-	10,080	3.0	16,800	4.9	18,500	5.4	762	1,270	2,507
	7	9	-	-	16	2.5	3.2	-	-	11,520	3.4	19,200	5.6	21,100	6.2	834	1,390	2,167
	5	12	-	-	17	1.6	3.9	-	-	11,220	3.3	18,700	5.5	23,700	6.9	858	1,430	2,735
	9	9	-	-	18	3.2	3.2	-	-	12,960	3.8	21,600	6.3	23,700	6.9	1,104	1,840	2,931
	7	12	-	-	19	2.5	4.2	-	-	13,680	4.0	22,800	6.7	25,000	7.3	1,206	2,010	3,039
	5	15	-	-	20	1.8	5.3	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	26,316	7.7	1,281	2,135	3,228
	9	12	-	-	21	3.2	4.2	-	-	15,120	4.4	25,200	7.4	27,700	8.1	1,356	2,260	3,225
	7	15	-	-	22	2.4	5.1	-	-	15,180	4.4	25,300	7.4	27,810	8.1	1,440	2,400	3,425
	5	18	-	-	23	1.6	5.8	-	-	15,180	4.4	25,300	7.4	27,830	8.2	1,524	2,540	3,255
	9	15	-	-	24	2.9	4.8	-	-	15,840	4.6	26,400	7.7	29,040	8.6	1,608	2,680	3,434
	12	12	-	-	24	3.9	3.9	-	-	15,840	4.6	26,400	7.7	29,040	8.5	1,608	2,680	3,412
	7	18	-	-	25	2.3	5.9	-	-	16,680	4.9	27,800	8.1	30,000	8.8	1,608	2,680	3,412
	9	18	-	-	27	2.8	5.6	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,608	2,680	3,412
	12	15	-	-	27	3.8	4.7	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,608	2,680	3,412
	5	24	-	-	29	1.5	7.0	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,608	2,680	3,412
	12	18	-	-	30	3.4	5.1	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,608	2,680	3,412
	15	15	-	-	30	4.2	4.2	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,608	2,680	3,412
	7	24	-	-	31	1.9	6.5	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,608	2,680	3,412
	9	24	-	-	33	2.3	6.1	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,608	2,680	3,412
	15	18	-	-	33	3.8	4.6	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,608	2,680	3,412
	18	18	-	-	36	4.2	4.2	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,608	2,680	3,412
	12	24	-	-	36	2.8	5.6	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,608	2,680	3,412
3 jedinice	5	5	5	-	15	1.6	1.6	1.6	-	9,900	2.9	16,500	4.8	18,150	5.3	870	1,450	1,598
	5	5	7	-	17	1.6	1.6	2.5	-	11,640	3.4	19,400	5.7	21,340	6.3	936	1,560	1,951
	5	5	9	-	19	1.6	1.6	2.9	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	966	1,610	2,373
	5	7	7	-	19	1.6	2.5	2.3	-	13,140	3.9	21,900	6.4	24,090	7.1	966	1,610	2,373
	5	7	9	-	21	1.6	2.5	2.9	-	14,340	4.2	23,900	7.0	26,290	7.7	1,026	1,710	2,873
	7	7	7	-	21	2.5	2.5	2.5	-	15,120	4.4	25,200	7.4	27,700	8.1	1,026	1,710	2,873
	5	5	12	-	22	1.6	1.6	3.9	-	14,520	4.3	24,200	7.1	26,620	7.8	1,050	1,750	3,049
	7	7	9	-	23	2.5	2.5	3.2	-	16,560	4.9	27,600	8.1	30,000	8.8	1,122	1,870	3,275
	5	9	9	-	23	1.6	2.9	2.9	-	15,300	4.5	25,500	7.5	28,050	8.2	1,122	1,870	3,275
	5	7	12	-	24	1.8	2.5	4.2	-	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,188	1,980	3,647
	5	5	15	-	25	1.7	1.7	5.1	-	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,188	1,980	3,647
	7	9	9	-	25	2.4	3.0	3.0	-	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,188	1,980	3,647
	5	9	12	-	26	1.6	2.9	3.9	-	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,188	1,980	3,647
	7	7	12	-	26	2.3	2.3	3.9	-	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,188	1,980	3,647
	5	7	15	-	27	1.6	2.2	4.7	-	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,188	1,980	3,647
	9	9	9	-	27	2.8	2.8	2.8	-	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,188	1,980	3,647
	7	9	12	-	28	2.1	2.7	3.6	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	5	5	18	-	28	1.5	1.5	5.4	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	5	9	15	-	29	1.5	2.6	4.4	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	5	12	12	-	29	1.5	3.5	3.5	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	7	7	15	-	29	2.0	2.0	4.4	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	5	7	18	-	30	1.4	2.0	5.1	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	9	9	12	-	30	2.5	2.5	3.4	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	7	9	15	-	31	1.9	2.5	4.1	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	7	12	12	-	31	1.9	3.3	3.3	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	5	12	15	-	32	1.3	3.2	4.0	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	5	9	18	-	32	1.3	2.4	4.7	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	7	7	18	-	32	1.8	1.8	4.7	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	9	9	15	-	33	2.3	2.3	3.8	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	9	12	12	-	33	2.3	3.1	3.1	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	7	9	18	-	34	1.7	2.2	4.5	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	7	12	15	-	34	1.7	3.0	3.7	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	5	5	24	-	34	1.2	1.2	6.0	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	5	12	18	-	35	1.2	2.9	4.3	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	5	15	15	-	35	1.2	3.6	3.6	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	5	7	24	-	36	1.2	1.6	5.6	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	9	12	15	-	36	2.1	2.8	3.5	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	12	12	12	-	36	2.8	2.8	2.8	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	9	9	18	-	36	2.1	2.1	4.2	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	7	12	18	-	37	1.6	2.7	4.1	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	7	15	15	-	37	1.6	3.4	3.4	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	5	9	24	-	38	1.1	2.0	5.3	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	7	7	24	-	38	1.6	1.6	5.3	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	9	12	18	-	39	1.9	2.6	3.9	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	9	15	15	-	39	1.9	3.2	3.2	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647
	12	12	15	-	39	2.6	2.6	3.2	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,188	1,980	3,647

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)					Grejanje												
						Kapacitet svakog (kW)				Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
										Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
4 jedinice	5	5	5	5	20	1.5	1.5	1.5	1.5	13,200	3.9	22,000	6.4	24,200	7.1	858	1,430	1,873
	5	5	5	7	22	1.5	1.5	1.5	2.1	14,700	4.3	24,500	7.2	26,950	7.9	978	1,630	2,088
	5	5	5	9	24	1.5	1.5	1.5	2.6	15,840	4.6	26,400	7.7	29,040	8.5	1,050	1,750	2,410
	5	5	7	7	24	1.5	1.5	2.1	2.1	15,840	4.6	26,400	7.7	29,040	8.5	1,050	1,750	2,410
	5	5	7	9	26	1.4	1.4	1.9	2.4	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,110	1,800	2,910
	5	7	7	7	26	1.4	1.9	1.9	1.9	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,110	1,800	2,910
	5	5	5	12	27	1.3	1.3	1.3	3.1	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,110	1,800	2,910
	5	5	9	9	28	1.3	1.3	2.3	2.3	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,110	1,800	2,910
	5	7	7	9	28	1.3	1.8	1.8	2.3	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,110	1,800	2,910
	7	7	7	7	28	1.8	1.8	1.8	1.8	17,280	5.1	28,800	8.4	31,500	9.2	1,110	1,800	2,910
	5	5	7	12	29	1.2	1.2	1.7	2.9	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	5	5	15	30	1.4	1.4	1.4	4.2	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	7	9	9	30	1.2	1.6	2.1	2.1	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	7	7	7	9	30	1.6	1.6	1.6	2.1	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	5	9	12	31	1.1	1.1	2.0	2.7	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	7	7	12	31	1.1	1.6	1.6	2.7	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	5	7	15	32	1.3	1.3	1.8	4.0	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	7	7	9	9	32	1.5	1.5	2.0	2.0	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	9	9	9	32	1.1	2.0	2.0	2.0	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	5	5	18	33	1.1	1.1	1.1	3.8	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	7	9	12	33	1.1	1.5	1.9	2.6	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	7	7	7	12	33	1.5	1.5	1.5	2.6	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	5	9	15	34	1.2	1.2	2.2	3.7	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	5	12	12	34	1.0	1.0	2.5	2.5	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	7	7	15	34	1.2	1.7	1.7	3.7	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	7	9	9	9	34	1.4	1.9	1.9	1.9	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	5	7	18	35	1.0	1.0	1.4	3.6	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	9	9	12	35	1.0	1.8	1.8	2.4	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	7	7	9	12	35	1.4	1.4	1.8	2.4	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	7	9	15	36	1.2	1.6	2.1	3.5	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	7	12	12	36	1.0	1.4	2.3	2.3	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	7	7	7	15	36	1.6	1.6	1.6	3.5	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	9	9	9	9	36	1.8	1.8	1.8	1.8	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	5	9	18	37	1.0	1.0	1.7	3.4	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	5	12	15	37	1.1	1.1	2.7	3.4	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	7	7	18	37	1.0	1.3	1.3	3.4	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	7	9	9	12	37	1.3	1.7	1.7	2.3	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	9	9	15	38	1.1	2.0	2.0	3.3	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	7	7	9	15	38	1.6	1.6	2.0	3.3	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	7	7	12	12	38	1.3	1.3	2.2	2.2	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	5	5	24	39	0.9	0.9	0.9	4.3	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	7	9	18	39	0.9	1.3	1.6	3.2	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	5	7	12	15	39	1.1	1.5	2.6	3.2	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	9	9	9	12	39	1.6	1.6	1.6	2.2	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990
	7	7	7	18	39	1.3	1.3	1.3	3.2	17,280	5.1	28,800	8.4	32,000	9.4	1,110	1,800	2,990

Napomena:

1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 39kBtu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

TABELA S KOMBINACIJAMA

MU4M27 U42

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)					Hlađenje												
						Kapacitet svakog (kW)				Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
										Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	-	-	5	1.5	-	-	-	4,500	1.3	5,000	1.5	5,500	1.6	444	740	1,029
	7	-	-	-	7	2.1	-	-	-	6,300	1.8	7,000	2.1	7,700	2.3	444	740	1,029
	9	-	-	-	9	2.6	-	-	-	6,300	1.8	9,000	2.6	9,900	2.9	540	900	1,167
	12	-	-	-	12	3.5	-	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,200	3.9	660	1,100	1,294
	15	-	-	-	15	4.2	-	-	-	8,520	2.5	14,200	4.2	15,620	4.7	840	1,400	1,647
	18	-	-	-	18	5.3	-	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	19,800	5.8	1,020	1,700	2,225
	24	-	-	-	24	7.0	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	25,500	7.5	1,470	2,450	3,088
2 jedinice	5	5	-	-	10	1.5	1.5	-	-	6,000	1.8	10,000	2.9	11,500	3.4	396	660	794
	5	7	-	-	12	1.5	2.1	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.0	408	680	843
	5	9	-	-	14	1.5	2.6	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	492	820	980
	7	7	-	-	14	2.1	2.1	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	492	820	980
	7	9	-	-	16	2.1	2.6	-	-	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	636	1,060	1,294
	5	12	-	-	17	1.5	3.5	-	-	10,200	3.0	17,000	5.0	18,700	5.5	720	1,200	1,451
	9	9	-	-	18	2.6	2.6	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	20,700	6.1	810	1,350	1,676
	7	12	-	-	19	2.1	3.5	-	-	11,400	3.3	19,000	5.6	20,900	6.1	924	1,540	1,843
	5	15	-	-	20	1.5	4.4	-	-	12,000	3.5	20,000	5.9	22,000	6.4	1,026	1,710	2,046
	9	12	-	-	21	2.6	3.5	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	1,128	1,880	2,441
	7	15	-	-	22	2.1	4.4	-	-	13,200	3.8	22,000	6.4	24,200	7.1	1,251	2,085	2,707
	5	18	-	-	23	1.5	5.3	-	-	13,800	4.0	23,000	6.7	26,450	7.8	1,374	2,290	2,854
	9	15	-	-	24	2.6	4.4	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	27,600	8.2	1,392	2,320	2,891
	12	12	-	-	24	3.4	3.4	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	26,400	7.7	1,410	2,350	3,147
	7	18	-	-	25	2.0	5.1	-	-	15,000	4.4	25,000	7.3	28,750	8.4	1,542	2,570	3,304
	9	18	-	-	27	2.3	4.7	-	-	16,200	4.7	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586
	12	15	-	-	27	3.5	4.4	-	-	16,200	4.7	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586
	5	24	-	-	29	1.2	5.8	-	-	17,400	5.1	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586
	12	18	-	-	30	2.8	4.2	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586
	15	15	-	-	30	4.0	4.0	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586
	7	24	-	-	31	1.6	5.4	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586
	9	24	-	-	33	1.9	5.1	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586
	15	18	-	-	33	3.6	4.3	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586
	18	18	-	-	36	3.5	3.5	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586
	12	24	-	-	36	2.3	4.7	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586
	15	24	-	-	39	3.0	4.9	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586
3 jedinice	5	5	5	-	15	1.5	1.5	1.5	-	9,000	2.6	15,000	4.4	17,250	5.1	396	660	1,784
	5	5	7	-	17	1.5	1.5	2.1	-	10,200	3.0	17,000	5.0	19,550	5.7	432	720	1,860
	5	5	9	-	19	1.5	1.5	2.6	-	11,400	3.3	19,000	5.6	21,850	6.4	570	950	1,294
	5	7	7	-	19	1.5	2.1	2.1	-	11,400	3.3	19,000	5.6	21,850	6.4	570	950	1,294
	5	7	9	-	21	1.5	2.1	2.6	-	12,600	3.7	21,000	6.2	24,150	7.1	738	1,230	1,588
	7	7	7	-	21	2.1	2.1	2.1	-	12,600	3.7	21,000	6.2	24,150	7.1	738	1,230	1,588
	5	5	12	-	22	1.5	1.5	3.5	-	13,200	3.9	22,000	6.4	25,300	7.4	828	1,380	1,696
	7	7	9	-	23	2.1	2.1	2.6	-	13,800	4.0	23,000	6.7	26,450	7.8	912	1,520	1,814
	5	9	9	-	23	1.5	2.6	2.6	-	13,800	4.0	23,000	6.7	26,450	7.8	912	1,520	1,814
	5	7	12	-	24	1.5	2.1	3.5	-	14,400	4.2	24,000	7.0	27,600	8.1	990	1,650	1,971
	5	5	15	-	25	1.6	1.6	4.7	-	16,200	4.7	27,000	7.9	31,050	9.2	1,035	1,725	2,061
	7	9	9	-	25	2.1	2.6	2.6	-	15,000	4.4	25,000	7.3	28,750	8.4	1,080	1,800	2,167
	5	9	12	-	26	1.5	2.6	3.5	-	15,600	4.6	26,000	7.6	29,900	8.8	1,176	1,960	2,529
	7	7	12	-	26	2.1	2.1	3.5	-	15,600	4.6	26,000	7.6	29,900	8.8	1,176	1,960	2,529
	5	7	15	-	27	1.5	2.1	4.4	-	16,200	4.8	27,000	7.9	31,050	9.2	1,212	2,020	2,606
	9	9	9	-	27	2.6	2.6	2.6	-	16,200	4.7	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	7	9	12	-	28	2.1	2.6	3.5	-	16,800	4.9	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	5	18	-	28	1.5	1.5	5.3	-	16,800	4.9	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	9	15	-	29	1.4	2.5	4.1	-	16,800	4.9	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	12	12	-	29	1.5	3.5	3.5	-	17,400	5.1	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	7	7	15	-	29	1.9	1.9	4.1	-	17,400	5.1	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	7	18	-	30	1.5	2.1	5.3	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	9	9	12	-	30	2.6	2.6	3.5	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	7	9	15	-	31	1.8	2.3	3.8	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	7	12	12	-	31	2.0	3.4	3.4	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	12	15	-	32	1.2	3.0	3.7	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	9	18	-	32	1.4	2.5	4.9	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	7	7	18	-	32	1.9	1.9	4.9	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	9	9	15	-	33	2.2	2.2	3.6	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	9	12	12	-	33	2.4	3.2	3.2	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	7	9	18	-	34	1.8	2.3	4.7	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	7	12	15	-	34	1.6	2.8	3.5	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	5	24	-	34	1.3	1.3	6.2	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	12	18	-	35	1.3	3.0	4.5	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	15	15	-	35	1.1	3.4	3.4	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	7	24	-	36	1.2	1.7	5.9	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	9	12	15	-	36	2.0	2.6	3.3	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	12	12	12	-	36	2.9	2.9	2.9	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	9	9	18	-	36	2.2	2.2	4.4	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	7	12	18	-	37	1.7	2.9	4.3	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	7	15	15	-	37	1.5	3.2	3.2	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	9	24	-	38	1.2	2.1	5.6	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	15	18	-	38	1.0	3.1	3.7	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	7	7	24	-	38	1.6	1.6	5.6	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	9	12	18	-	39	2.0	2.7	4.1	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	9	15	15	-	39	1.8	3.0	3.0	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	12	12	15	-	39	2.4	2.4	3.0	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	7	9	24	-	40	1.5	2.0	5.3	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	7	15	18	-	40	1.4	3.0	3.6	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	12	24	-	41	1.1	2.6	5.1	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	5	18	18	-	41	1.1	3.9	3.9	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)					Hlađenje												
						Kapacitet svakog (kW)				Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
										Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
4 jedinice	5	5	5	5	20	1.5	1.5	1.5	1.5	12,000	3.5	20,000	5.9	24,000	7.0	852	1,420	1,971
	5	5	5	7	22	1.5	1.5	1.5	2.1	13,200	3.9	22,000	6.4	26,400	7.7	924	1,540	2,206
	5	5	5	9	24	1.5	1.5	1.5	2.6	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	1,026	1,710	2,480
	5	5	7	7	24	1.5	1.5	2.1	2.1	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	1,026	1,710	2,480
	5	5	7	9	26	1.4	1.4	1.9	2.4	15,600	4.6	26,000	7.6	31,200	9.1	1,128	1,880	2,820
	5	7	7	7	26	1.4	1.9	1.9	1.9	15,600	4.6	26,000	7.6	31,200	9.1	1,128	1,880	2,820
	5	5	5	12	27	1.3	1.3	1.3	3.1	16,200	4.7	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	5	9	9	28	1.3	1.3	2.3	2.3	16,800	4.9	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	7	7	9	28	1.3	1.8	1.8	2.3	16,800	4.9	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	7	7	7	28	1.8	1.8	1.8	1.8	16,800	4.9	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	5	7	12	29	1.2	1.2	1.7	2.9	17,400	5.1	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	5	5	15	30	1.3	1.3	1.3	4.0	17,400	5.1	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	7	9	9	30	1.2	1.6	2.1	2.1	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	7	7	9	30	1.6	1.6	1.6	2.1	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	5	9	12	31	1.1	1.1	2.0	2.7	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	7	7	12	31	1.1	1.6	1.6	2.7	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	5	7	15	32	1.2	1.2	1.7	3.7	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	7	9	9	32	1.5	1.5	2.0	2.0	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	9	9	9	32	1.1	2.0	2.0	2.0	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	5	5	18	33	1.1	1.1	1.1	3.8	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	7	9	12	33	1.1	1.5	1.9	2.6	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	7	7	12	33	1.5	1.5	1.5	2.6	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	5	9	15	34	1.2	1.2	2.1	3.5	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	5	12	12	34	1.0	1.0	2.5	2.5	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	7	7	15	34	1.2	1.6	1.6	3.5	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	9	9	9	34	1.4	1.9	1.9	1.9	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	5	7	18	35	1.0	1.0	1.4	3.6	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	9	9	12	35	1.0	1.8	1.8	2.4	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	7	9	12	35	1.4	1.4	1.8	2.4	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	7	9	15	36	1.1	1.5	2.0	3.3	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	7	12	12	36	1.0	1.4	2.3	2.3	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	7	7	15	36	1.5	1.5	1.5	3.3	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	9	9	9	9	36	1.8	1.8	1.8	1.8	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	5	9	18	37	1.0	1.0	1.7	3.4	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	5	12	15	37	1.1	1.1	2.6	3.2	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	7	7	18	37	1.0	1.3	1.3	3.4	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	9	9	12	37	1.3	1.7	1.7	2.3	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	9	9	15	38	1.0	1.9	1.9	3.1	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	7	9	15	38	1.5	1.5	1.9	3.1	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	7	12	12	38	1.3	1.3	2.2	2.2	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	5	5	24	39	0.9	0.9	0.9	4.3	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	7	9	18	39	0.9	1.3	1.6	3.2	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	7	12	15	39	1.0	1.4	2.4	3.0	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	9	9	9	12	39	1.6	1.6	1.6	2.2	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	7	7	18	39	1.3	1.3	1.3	3.2	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	9	9	15	40	1.4	1.8	1.8	3.0	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	9	12	12	40	1.5	2.0	2.6	2.6	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	5	7	24	41	1.1	1.1	1.5	5.1	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	9	12	15	41	1.0	1.7	2.3	2.9	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	5	12	12	12	41	1.1	2.6	2.6	2.6	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	7	12	15	41	1.4	1.4	2.3	2.9	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010
	7	7	9	18	41	1.5	1.5	1.9	3.9	18,000	5.3	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,980	3,010

Napomena:

1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 41kBtu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

TABELA S KOMBINACIJAMA

MU4M27 U42

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)					Grejanje												
						Kapacitet svakog (kW)				Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
										Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	-	-	5	1.5	-	-	-	5,000	1.5	5,500	1.6	6,050	1.8	498	830	1,256
	7	-	-	-	7	2.1	-	-	-	7,560	2.2	8,000	2.3	8,800	2.6	510	850	1,256
	9	-	-	-	9	2.6	-	-	-	7,560	2.2	10,000	2.9	11,000	3.2	534	890	1,428
	12	-	-	-	12	3.5	-	-	-	7,920	2.3	13,200	3.9	14,520	4.3	582	970	1,628
	15	-	-	-	15	4.2	-	-	-	11,040	3.2	18,400	5.4	20,240	5.9	867	1,445	2,425
	18	-	-	-	18	5.3	-	-	-	11,880	3.5	19,800	5.8	21,780	6.4	1,152	1,920	2,094
	24	-	-	-	24	7.0	-	-	-	15,240	4.5	25,400	7.4	26,600	7.8	1,416	2,360	3,331
2 jedinice	5	5	-	-	10	1.5	1.5	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.0	720	1,200	1,228
	5	7	-	-	12	1.5	2.1	-	-	8,640	2.5	14,400	4.2	16,560	4.9	732	1,220	2,234
	5	9	-	-	14	1.5	2.6	-	-	10,080	3.0	16,800	4.9	19,320	5.7	762	1,270	2,104
	7	7	-	-	14	2.1	2.1	-	-	10,080	3.0	16,800	4.9	19,320	5.7	762	1,270	2,434
	7	9	-	-	16	2.1	2.6	-	-	11,520	3.4	19,200	5.6	22,080	6.5	834	1,390	2,104
	5	12	-	-	17	1.5	3.5	-	-	12,240	3.6	20,400	6.0	22,440	6.6	858	1,430	2,656
	9	9	-	-	18	2.6	2.6	-	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	1,104	1,840	2,846
	7	12	-	-	19	2.1	3.5	-	-	13,680	4.0	22,800	6.7	25,080	7.4	1,206	2,010	2,951
	5	15	-	-	20	1.8	5.3	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	26,400	7.8	1,281	2,135	3,135
	9	12	-	-	21	2.6	3.5	-	-	15,120	4.4	25,200	7.4	27,720	8.1	1,356	2,260	3,132
	7	15	-	-	22	2.4	5.1	-	-	15,180	4.4	25,300	7.4	27,830	8.1	1,440	2,400	3,326
	5	18	-	-	23	1.5	5.3	-	-	16,560	4.9	27,600	8.1	31,740	9.3	1,524	2,540	3,160
	9	15	-	-	24	3.2	5.3	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	33,120	9.7	1,608	2,680	3,334
	12	12	-	-	24	3.4	3.4	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	31,680	9.3	1,608	2,680	3,312
	7	18	-	-	25	2.0	5.1	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,656	2,760	3,474
	9	18	-	-	27	2.3	4.7	-	-	19,440	5.7	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522
	12	15	-	-	27	4.0	5.0	-	-	19,440	5.7	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522
	5	24	-	-	29	1.2	5.8	-	-	20,010	5.9	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522
	12	18	-	-	30	2.8	4.2	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522
	15	15	-	-	30	4.5	4.5	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522
	7	24	-	-	31	1.6	5.4	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522
	9	24	-	-	33	1.9	5.1	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522
	15	18	-	-	33	4.1	5.0	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522
	18	18	-	-	36	3.5	3.5	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522
	12	24	-	-	36	2.3	4.7	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522
	15	24	-	-	39	3.5	5.6	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522
3 jedinice	5	5	5	-	15	1.5	1.5	1.5	-	10,800	3.2	18,000	5.3	20,160	5.9	870	1,450	1,551
	5	5	7	-	17	1.5	1.5	2.1	-	12,240	3.6	20,400	6.0	22,848	6.7	936	1,560	1,894
	5	5	9	-	19	1.5	1.5	2.6	-	13,680	4.0	22,800	6.7	25,536	7.5	966	1,610	2,303
	5	7	7	-	19	1.5	2.1	2.1	-	13,680	4.0	22,800	6.7	25,536	7.5	966	1,610	2,303
	5	7	9	-	21	1.5	2.1	2.6	-	15,120	4.4	25,200	7.4	28,224	8.3	1,026	1,710	2,789
	7	7	7	-	21	2.1	2.1	2.1	-	15,120	4.4	25,200	7.4	28,224	8.3	1,026	1,710	2,789
	5	5	12	-	22	1.5	1.5	3.5	-	15,840	4.6	26,400	7.7	29,568	8.7	1,050	1,750	2,960
	7	7	9	-	23	2.1	2.1	2.6	-	16,560	4.9	27,600	8.1	30,912	9.1	1,122	1,870	3,179
	5	9	9	-	23	1.5	2.6	2.6	-	16,560	4.9	27,600	8.1	30,912	9.1	1,122	1,870	3,179
	5	7	12	-	24	1.5	2.1	3.5	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,256	9.5	1,188	1,980	3,541
	5	5	15	-	25	1.8	1.8	5.3	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,224	2,040	3,648
	7	9	9	-	25	2.1	2.6	2.6	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.8	1,260	2,100	3,626
	5	9	12	-	26	1.5	2.6	3.5	-	18,720	5.5	30,000	8.8	33,600	9.8	1,326	2,210	3,626
	7	7	12	-	26	2.1	2.1	3.5	-	18,720	5.5	30,000	8.8	33,600	9.8	1,326	2,210	3,626
	5	7	15	-	27	1.7	2.4	5.0	-	19,344	5.7	31,000	9.1	34,720	10.1	1,377	2,295	3,765
	9	9	9	-	27	2.6	2.6	2.6	-	19,440	5.7	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	7	9	12	-	28	2.1	2.6	3.5	-	20,160	5.9	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	5	18	-	28	1.5	1.5	5.3	-	20,160	5.9	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	9	15	-	29	1.6	2.8	4.7	-	20,160	5.9	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	12	12	-	29	1.5	3.5	3.5	-	20,880	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	7	7	15	-	29	2.2	2.2	4.7	-	20,880	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	7	18	-	30	1.5	2.1	5.3	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	9	9	12	-	30	2.6	2.6	3.5	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	7	9	15	-	31	2.1	2.6	4.4	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	7	12	12	-	31	2.0	3.4	3.4	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	12	15	-	32	1.4	3.4	4.3	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	9	18	-	32	1.4	2.5	4.9	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	7	7	18	-	32	1.9	1.9	4.9	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	9	9	15	-	33	2.5	2.5	4.1	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	9	12	12	-	33	2.4	3.2	3.2	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	7	9	18	-	34	1.8	2.3	4.7	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	7	12	15	-	34	1.9	3.2	4.0	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	5	24	-	34	1.3	1.3	6.2	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	12	18	-	35	1.3	3.0	4.5	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	15	15	-	35	1.3	3.9	3.9	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	7	24	-	36	1.2	1.7	5.9	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	9	12	15	-	36	2.3	3.0	3.8	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	12	12	12	-	36	2.9	2.9	2.9	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	9	9	18	-	36	2.2	2.2	4.4	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	7	12	18	-	37	1.7	2.9	4.3	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	7	15	15	-	37	1.7	3.7	3.7	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	9	24	-	38	1.2	2.1	5.6	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	15	18	-	38	1.2	3.6	4.3	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	7	7	24	-	38	1.6	1.6	5.6	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	9	12	18	-	39	2.0	2.7	4.1	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	9	15	15	-	39	2.1	3.5	3.5	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	12	12	15	-	39	2.8	2.8	3.5	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	7	9	24	-	40	1.5	2.0	5.3	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	7	15	18	-	40	1.6	3.4	4.1	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	12	24	-	41	1.1	2.6	5.1	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730
	5	18	18	-	41	1.1	3.9	3.9	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)					Grejanje												
						Kapacitet svakog (kW)				Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
										Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
4 jedinice	5	5	5	5	20	1.5	1.5	1.5	1.5	14,400	4.2	24,000	7.0	26,880	7.9	1,032	1,720	2,430
	5	5	5	7	22	1.5	1.5	1.5	2.1	15,840	4.6	26,400	7.7	29,568	8.7	1,104	1,840	2,880
	5	5	5	9	24	1.5	1.5	1.5	2.6	17,280	5.1	28,800	8.4	32,256	9.5	1,140	1,900	3,410
	5	5	7	7	24	1.5	1.5	2.1	2.1	17,280	5.1	28,800	8.4	32,256	9.5	1,140	1,900	3,410
	5	5	7	9	26	1.4	1.4	1.9	2.4	18,720	5.5	30,000	8.8	34,944	10.2	1,206	2,010	3,540
	5	7	7	7	26	1.4	1.9	1.9	1.9	18,720	5.5	30,000	8.8	34,944	10.2	1,206	2,010	3,540
	5	5	5	12	27	1.3	1.3	1.3	3.1	19,440	5.7	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	5	9	9	28	1.3	1.3	2.3	2.3	20,160	5.9	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	7	7	9	28	1.3	1.8	1.8	2.3	20,160	5.9	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	7	7	7	28	1.8	1.8	1.8	1.8	20,160	5.9	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	5	7	12	29	1.2	1.2	1.7	2.9	20,010	5.9	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	5	5	15	30	1.5	1.5	1.5	4.5	20,010	5.9	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	7	9	9	30	1.2	1.6	2.1	2.1	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	7	7	9	30	1.6	1.6	1.6	2.1	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	5	9	12	31	1.1	1.1	2.0	2.7	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	7	7	12	31	1.1	1.6	1.6	2.7	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	5	7	15	32	1.4	1.4	2.0	4.3	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	7	9	9	32	1.5	1.5	2.0	2.0	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	9	9	9	32	1.1	2.0	2.0	2.0	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	5	5	18	33	1.1	1.1	1.1	3.8	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	7	9	12	33	1.1	1.5	1.9	2.6	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	7	7	12	33	1.5	1.5	1.5	2.6	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	5	9	15	34	1.3	1.3	2.4	4.0	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	5	12	12	34	1.0	1.0	2.5	2.5	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	7	7	15	34	1.3	1.9	1.9	4.0	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	9	9	9	34	1.4	1.9	1.9	1.9	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	5	7	18	35	1.0	1.0	1.4	3.6	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	9	9	12	35	1.0	1.8	1.8	2.4	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	7	9	12	35	1.4	1.4	1.8	2.4	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	7	9	15	36	1.3	1.8	2.3	3.8	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	7	12	12	36	1.0	1.4	2.3	2.3	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	7	7	15	36	1.8	1.8	1.8	3.8	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	9	9	9	9	36	1.8	1.8	1.8	1.8	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	5	9	18	37	1.0	1.0	1.7	3.4	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	5	12	15	37	1.2	1.2	2.9	3.7	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	7	7	18	37	1.0	1.3	1.3	3.4	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	9	9	12	37	1.3	1.7	1.7	2.3	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	9	9	15	38	1.2	2.2	2.2	3.6	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	7	9	15	38	1.7	1.7	2.2	3.6	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	7	12	12	38	1.3	1.3	2.2	2.2	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	5	5	24	39	0.9	0.9	0.9	4.3	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	7	9	18	39	0.9	1.3	1.6	3.2	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	7	12	15	39	1.2	1.6	2.8	3.5	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	9	9	9	12	39	1.6	1.6	1.6	2.2	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	7	7	18	39	1.3	1.3	1.3	3.2	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	9	9	15	40	1.6	2.0	2.0	3.4	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	9	12	12	40	1.5	2.0	2.6	2.6	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	5	7	24	41	1.1	1.1	1.5	5.1	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	9	12	15	41	1.1	2.0	2.7	3.3	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	5	12	12	12	41	1.1	2.6	2.6	2.6	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	7	12	15	41	1.6	1.6	2.7	3.3	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600
	7	7	9	18	41	1.5	1.5	1.9	3.9	20,700	6.1	31,000	9.1	36,000	10.6	1,230	2,010	3,600

Napomena:

1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 41kBtu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

TABELA S KOMBINACIJAMA

MU5M30 U42

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)						Hlađenje															
							Kapacitet svakog (kW)					Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
												Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	-	-	-	5	1.5	-	-	-	-	4,500	1.3	5,000	1.5	5,500	1.6	444	740	1,029
	7	-	-	-	-	7	2.1	-	-	-	-	6,300	1.9	7,000	2.1	7,700	2.3	444	740	1,029
	9	-	-	-	-	9	2.6	-	-	-	-	6,300	1.9	9,000	2.6	9,900	2.9	540	900	1,167
	12	-	-	-	-	12	3.5	-	-	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,200	3.9	660	1,100	1,294
	15	-	-	-	-	15	4.2	-	-	-	-	8,520	2.5	14,200	4.2	15,620	4.7	840	1,400	1,647
	18	-	-	-	-	18	5.3	-	-	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	19,800	5.8	1,020	1,700	2,225
	24	-	-	-	-	24	7.0	-	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	25,500	7.5	1,470	2,450	3,088
2 jedinice	5	5	-	-	-	10	1.5	1.5	-	-	-	6,000	1.8	10,000	2.9	11,500	3.4	396	660	794
	5	7	-	-	-	12	1.5	2.1	-	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.1	408	680	843
	5	9	-	-	-	14	1.5	2.6	-	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	492	820	980
	7	7	-	-	-	14	2.1	2.1	-	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	492	820	980
	7	9	-	-	-	16	2.1	2.6	-	-	-	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	636	1,060	1,294
	5	12	-	-	-	17	1.5	3.5	-	-	-	10,200	3.0	17,000	5.0	18,700	5.5	720	1,200	1,451
	9	9	-	-	-	18	2.6	2.6	-	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	20,700	6.1	810	1,350	1,676
	7	12	-	-	-	19	2.1	3.5	-	-	-	11,400	3.4	19,000	5.6	20,900	6.1	924	1,540	1,843
	5	15	-	-	-	20	1.5	4.4	-	-	-	12,000	3.6	20,000	5.9	22,000	6.4	1,026	1,710	2,046
	9	12	-	-	-	21	2.6	3.5	-	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	1,128	1,880	2,441
	7	15	-	-	-	22	2.1	4.4	-	-	-	13,200	3.8	22,000	6.4	24,200	7.1	1,251	2,085	2,707
	5	18	-	-	-	23	1.5	5.3	-	-	-	13,800	4.1	23,000	6.8	26,450	7.8	1,374	2,290	2,854
	9	15	-	-	-	24	2.6	4.4	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	27,600	8.1	1,392	2,320	2,891
	12	12	-	-	-	24	3.5	3.5	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	26,400	7.8	1,410	2,350	3,147
	7	18	-	-	-	25	2.1	5.3	-	-	-	15,000	4.4	25,000	7.4	28,750	8.5	1,542	2,570	3,304
	9	18	-	-	-	27	2.6	5.3	-	-	-	16,200	4.8	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586
	12	15	-	-	-	27	3.5	4.4	-	-	-	16,200	4.8	27,000	7.9	31,050	9.1	1,821	3,035	3,689
	5	24	-	-	-	29	1.5	7.0	-	-	-	17,400	5.1	29,000	8.5	31,900	9.4	1,872	3,120	3,667
	12	18	-	-	-	30	3.5	5.3	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,950	3,250	3,667
	15	15	-	-	-	30	4.4	4.4	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,950	3,250	3,667
	7	24	-	-	-	31	2.0	6.8	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,950	3,250	3,667
	9	24	-	-	-	33	2.4	6.4	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,950	3,250	3,667
	15	18	-	-	-	33	4.4	5.3	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,950	3,250	3,667
	18	18	-	-	-	36	4.4	4.4	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,950	3,250	3,667
	12	24	-	-	-	36	2.9	5.9	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,950	3,250	3,667
	15	24	-	-	-	39	3.4	5.4	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,950	3,250	3,667
	18	24	-	-	-	42	3.8	5.0	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,950	3,250	3,667
	24	24	-	-	-	48	4.4	4.4	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,950	3,250	3,667
3 jedinice	5	5	5	-	-	15	1.5	1.5	1.5	-	-	9,000	2.6	15,000	4.4	17,250	5.1	396	660	898
	5	5	7	-	-	17	1.5	1.5	2.1	-	-	10,200	3.0	17,000	5.0	19,550	5.7	432	720	979
	5	5	9	-	-	19	1.5	1.5	2.6	-	-	11,400	3.4	19,000	5.6	21,850	6.4	570	950	1,294
	5	7	7	-	-	19	1.5	2.1	2.1	-	-	11,400	3.4	19,000	5.6	21,850	6.4	570	950	1,294
	5	7	9	-	-	21	1.5	2.1	2.6	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	24,150	7.1	738	1,230	1,588
	7	7	7	-	-	21	2.1	2.1	2.1	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	24,150	7.1	738	1,230	1,588
	5	5	12	-	-	22	1.5	1.5	3.5	-	-	13,200	3.9	22,000	6.5	25,300	7.4	828	1,380	1,696
	7	7	9	-	-	23	2.1	2.1	2.6	-	-	13,800	4.1	23,000	6.8	26,450	7.8	912	1,520	1,814
	5	9	9	-	-	23	1.5	2.6	2.6	-	-	13,800	4.1	23,000	6.8	26,450	7.8	912	1,520	1,814
	5	7	12	-	-	24	1.5	2.1	3.5	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	27,600	8.1	990	1,650	1,971
	5	5	15	-	-	25	1.5	1.5	4.4	-	-	15,000	4.3	25,000	7.3	28,750	8.4	1,035	1,725	2,061
	7	9	9	-	-	25	2.1	2.6	2.6	-	-	15,000	4.4	25,000	7.4	28,750	8.5	1,080	1,800	2,167
	5	9	12	-	-	26	1.5	2.6	3.5	-	-	15,600	4.6	26,000	7.6	29,900	8.8	1,176	1,960	2,529
	7	7	12	-	-	26	2.1	2.1	3.5	-	-	15,600	4.6	26,000	7.6	29,900	8.8	1,176	1,960	2,529
	5	7	15	-	-	27	1.5	2.1	4.4	-	-	16,200	4.8	27,000	7.9	31,050	9.2	1,212	2,020	2,606
	9	9	9	-	-	27	2.6	2.6	2.6	-	-	16,200	4.8	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647
	7	9	12	-	-	28	2.1	2.6	3.5	-	-	16,800	4.9	28,000	8.2	32,200	9.5	1,338	2,230	2,794
	5	5	18	-	-	28	1.5	1.5	5.3	-	-	16,800	4.9	28,000	8.2	32,200	9.5	1,338	2,230	2,794
	5	9	15	-	-	29	1.5	2.6	4.4	-	-	17,400	5.1	29,000	8.5	32,480	9.5	1,452	2,420	2,922
	5	12	12	-	-	29	1.5	3.5	3.5	-	-	17,400	5.1	29,000	8.5	32,480	9.5	1,452	2,420	2,922
	7	7	15	-	-	29	2.1	2.1	4.4	-	-	17,400	5.1	29,000	8.5	32,480	9.5	1,452	2,420	2,922
	5	7	18	-	-	30	1.5	2.1	5.3	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	9	9	12	-	-	30	2.6	2.6	3.5	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	7	9	15	-	-	31	2.0	2.6	4.3	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	7	12	12	-	-	31	2.0	3.4	3.4	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	5	12	15	-	-	32	1.4	3.3	4.1	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	5	9	18	-	-	32	1.4	2.5	4.9	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	7	7	18	-	-	32	1.9	1.9	4.9	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	9	9	15	-	-	33	2.4	2.4	4.0	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	9	12	12	-	-	33	2.4	3.2	3.2	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	7	9	18	-	-	34	1.8	2.3	4.7	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	7	12	15	-	-	34	1.8	3.1	3.9	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	5	5	24	-	-	34	1.3	1.3	6.2	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	5	12	18	-	-	35	1.3	3.0	4.5	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	5	15	15	-	-	35	1.3	3.8	3.8	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	5	7	24	-	-	36	1.2	1.7	5.9	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	9	12	15	-	-	36	2.2	2.9	3.7	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	12	12	12	-	-	36	2.9	2.9	2.9	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	9	9	18	-	-	36	2.2	2.2	4.4	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	7	12	18	-	-	37	1.7	2.9	4.3	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	7	15	15	-	-	37	1.7	3.6	3.6	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	5	9	24	-	-	38	1.2	2.1	5.6	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	5	15	18	-	-	38	1.2	3.5	4.2	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	7	7	24	-	-	38	1.6	1.6	5.6	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	9	12	18	-	-	39	2.0	2.7	4.1	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	9	15	15	-	-	39	2.0	3.4	3.4	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	12	12	15	-	-	39	2.7	2.7	3.4	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	7	9	24	-	-	40	1.5	2.0	5.3	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	7	15	18	-	-	40	1.5	3.3	4.0	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	5	12	24	-	-	41	1.1	2.6	5.1	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	5	18	18	-	-	41	1.1	3.9	3.9	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	12	12	18	-	-	42	2.5	2.5	3.8	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	9	9	24	-	-	42	1.9	1.9	5.0	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	9	15	18	-	-	42	1.9	3.1	3.8	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	12	15	15	-	-	42	2.5	3.1	3.1	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)						Hlađenje															
							Kapacitet svakog (kW)					Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
												Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
3 jedinice	7	18	18	-	-	43	1.4	3.7	3.7	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	7	12	24	-	-	43	1.4	2.5	4.9	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	5	15	24	-	-	44	1.0	3.0	4.8	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	9	18	18	-	-	45	1.8	3.5	3.5	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	9	12	24	-	-	45	1.8	2.3	4.7	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	12	15	18	-	-	45	2.3	2.9	3.5	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	15	15	15	-	-	45	2.9	2.9	2.9	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	7	15	24	-	-	46	1.3	2.9	4.6	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	5	18	24	-	-	47	0.9	3.4	4.5	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	9	15	24	-	-	48	1.6	2.7	4.4	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	12	18	18	-	-	48	2.2	3.3	3.3	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	12	12	24	-	-	48	2.2	2.2	4.4	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
	15	15	18	-	-	48	2.7	2.7	3.3	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,584	2,640	3,206
4 jedinice	5	5	5	5	-	20	1.5	1.5	1.5	1.5	-	12,000	3.5	20,000	5.9	24,000	7.1	852	1,420	1,971
	5	5	5	7	-	22	1.5	1.5	1.5	2.1	-	13,200	3.9	22,000	6.5	26,400	7.8	924	1,540	2,206
	5	5	5	9	-	24	1.5	1.5	1.5	2.6	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,026	1,710	2,480
	5	5	7	7	-	24	1.5	1.5	2.1	2.1	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,026	1,710	2,480
	5	5	7	9	-	26	1.5	1.5	2.1	2.6	-	15,600	4.6	26,000	7.6	31,200	9.2	1,128	1,880	2,765
	5	7	7	7	-	26	1.5	2.1	2.1	2.1	-	15,600	4.6	26,000	7.6	31,200	9.2	1,128	1,880	2,765
	5	5	5	12	-	27	1.5	1.5	1.5	3.5	-	16,200	4.8	27,000	7.9	32,400	9.5	1,170	1,950	2,951
	5	5	9	9	-	28	1.5	1.5	2.6	2.6	-	16,800	4.9	28,000	8.2	33,600	9.9	1,224	2,040	3,010
	5	7	7	9	-	28	1.5	2.1	2.1	2.6	-	16,800	4.9	28,000	8.2	33,600	9.9	1,224	2,040	3,010
	7	7	7	7	-	28	2.1	2.1	2.1	2.1	-	16,800	4.9	28,000	8.2	33,600	9.9	1,224	2,040	3,137
	5	5	7	12	-	29	1.5	1.5	2.1	3.5	-	17,400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	1,278	2,130	3,294
	5	5	5	15	-	30	1.5	1.5	1.5	4.4	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,314	2,190	3,387
	5	7	9	9	-	30	1.5	2.1	2.6	2.6	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	7	9	-	30	2.1	2.1	2.1	2.6	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	5	9	12	-	31	1.4	1.4	2.6	3.4	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	7	7	12	-	31	1.4	2.0	2.0	3.4	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	5	7	15	-	32	1.4	1.4	1.9	4.1	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	9	9	-	32	1.9	1.9	2.5	2.5	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	9	9	9	-	32	1.4	2.5	2.5	2.5	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	5	5	18	-	33	1.3	1.3	1.3	4.8	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	7	9	12	-	33	1.3	1.9	2.4	3.2	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	7	12	-	33	1.9	1.9	1.9	3.2	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	5	9	15	-	34	1.3	1.3	2.3	3.9	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	5	12	12	-	34	1.3	1.3	3.1	3.1	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	7	7	15	-	34	1.3	1.8	1.8	3.9	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	9	9	9	-	34	1.8	2.3	2.3	2.3	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	5	7	18	-	35	1.3	1.3	1.8	4.5	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	9	9	12	-	35	1.3	2.3	2.3	3.0	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	9	12	-	35	1.8	1.8	2.3	3.0	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	7	9	15	-	36	1.2	1.7	2.2	3.7	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	7	12	12	-	36	1.2	1.7	2.9	2.9	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	7	15	-	36	1.7	1.7	1.7	3.7	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	9	9	9	9	-	36	2.2	2.2	2.2	2.2	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	5	9	18	-	37	1.2	1.2	2.1	4.3	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	5	12	15	-	37	1.2	1.2	2.9	3.6	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	7	7	18	-	37	1.2	1.7	1.7	4.3	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	9	9	12	-	37	1.7	2.1	2.1	2.9	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	9	9	15	-	38	1.2	2.1	2.1	3.5	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	9	15	-	38	1.6	1.6	2.1	3.5	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	12	12	-	38	1.6	1.6	2.8	2.8	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	5	5	24	-	39	1.1	1.1	1.1	5.4	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	7	9	18	-	39	1.1	1.6	2.0	4.1	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	7	12	15	-	39	1.1	1.6	2.7	3.4	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	9	9	9	12	-	39	2.0	2.0	2.0	2.7	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	7	18	-	39	1.6	1.6	1.6	4.1	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	9	9	15	-	40	1.5	2.0	2.0	3.3	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	9	12	12	-	40	1.5	2.0	2.6	2.6	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	5	7	24	-	41	1.1	1.1	1.5	5.1	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	9	12	15	-	41	1.1	1.9	2.6	3.2	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	12	12	12	-	41	1.1	2.6	2.6	2.6	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	9	18	-	41	1.5	1.5	1.9	3.9	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	12	15	-	41	1.5	1.5	2.6	3.2	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	7	15	15	-	42	1.0	1.5	3.1	3.1	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	9	9	9	15	-	42	1.9	1.9	1.9	3.1	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	9	9	12	12	-	42	1.9	1.9	2.5	2.5	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	9	12	15	-	43	1.4	1.8	2.5	3.1	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	12	12	12	-	43	1.4	2.5	2.5	2.5	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	9	9	18	-	43	1.4	1.8	1.8	3.7	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	9	15	15	-	44	1.0	1.8	3.0	3.0	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	12	18	-	44	1.4	1.4	2.4	3.6	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	15	15	-	44	1.4	1.4	3.0	3.0	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	7	18	15	-	45	1.0	1.4	3.5	2.9	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	9	9	12	15	-	45	1.8	1.8	2.3	2.9	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	9	12	12	12	-	45	1.8	2.3	2.3	2.3	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	9	9	9	18	-	45	1.8	1.8	1.8	3.5	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	7	24	-	45	1.4	1.4	1.4	4.7	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	9	12	18	-	46	1.3	1.7	2.3	3.4	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	9	15	15	-	46	1.3	1.7	2.9	2.9	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	12	12	15	-	46	1.3	2.3	2.3	2.9	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	12	12	18	-	47	0.9	2.2	2.2	3.4	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	9	24	-	47	1.3	1.3	1.7	4.5	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	7	7	15	18	-	47	1.3	1.3	2.8	3.4	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	9	15	18	-	47	0.9	1.7	2.8	3.4	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	5	12	15	15	-	47	0.9	2.2	2.8	2.8	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	9	9	15	15	-	48	1.6	1.6	2.7	2.7	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	12	12	12	12	-	48	2.2	2.2	2.2	2.2	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422
	9	9	12	18	-	48	1.6	1.6	2.2	3.3	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,350	2,250	3,422

TABELA S KOMBINACIJAMA

MU5M30 U42

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)						Hlađenje													
							Kapacitet svakog (kW)					Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
												Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
5 jedinice	5	5	5	5	5	25	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	15,000	4.4	25,000	7.4	30,000	8.8	1,092	1,820	2,768
	5	5	5	5	7	27	1.5	1.5	1.5	1.5	2.1	16,200	4.8	27,000	7.9	32,400	9.5	1,182	1,970	3,100
	5	5	5	5	9	29	1.5	1.5	1.5	1.5	2.6	17,400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	1,248	2,080	3,240
	5	5	5	7	7	29	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	17,400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	1,248	2,080	3,240
	5	5	5	7	9	31	1.4	1.4	1.4	2.0	2.6	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	7	7	7	31	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	5	12	32	1.4	1.4	1.4	1.4	3.3	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	9	9	33	1.3	1.3	1.3	2.4	2.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	7	7	9	33	1.3	1.3	1.9	1.9	2.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	7	7	7	33	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	7	12	34	1.3	1.3	1.3	1.8	3.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	5	15	35	1.3	1.3	1.3	1.3	3.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	7	7	9	35	1.3	1.8	1.8	1.8	2.3	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	7	7	7	35	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	9	12	36	1.2	1.2	1.2	2.2	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	7	7	12	36	1.2	1.2	1.7	1.7	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	7	15	37	1.2	1.2	1.2	1.7	3.6	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	9	9	9	37	1.2	1.2	2.1	2.1	2.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	7	9	9	37	1.2	1.7	1.7	2.1	2.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	7	7	9	37	1.7	1.7	1.7	1.7	2.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	5	18	38	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	7	7	12	38	1.2	1.6	1.6	1.6	2.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	9	15	39	1.1	1.1	1.1	2.0	3.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	12	12	39	1.1	1.1	1.1	2.7	2.7	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	7	7	15	39	1.1	1.1	1.6	1.6	3.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	7	9	9	39	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	9	9	9	39	1.1	1.6	2.0	2.0	2.0	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	7	18	40	1.1	1.1	1.1	1.5	4.0	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	9	9	12	40	1.1	1.1	2.0	2.0	2.6	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	7	9	12	40	1.1	1.5	1.5	2.0	2.6	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	7	7	12	40	1.5	1.5	1.5	1.5	2.6	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	7	9	15	41	1.1	1.1	1.5	1.9	3.2	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	7	7	15	41	1.1	1.5	1.5	1.5	3.2	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	9	9	9	9	41	1.1	1.9	1.9	1.9	1.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	9	9	9	41	1.5	1.5	1.9	1.9	1.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	9	18	42	1.0	1.0	1.0	1.9	3.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	12	15	42	1.0	1.0	1.0	2.5	3.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	7	7	18	42	1.0	1.0	1.5	1.5	3.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	9	9	12	42	1.0	1.5	1.9	1.9	2.5	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	7	9	12	42	1.5	1.5	1.5	1.9	2.5	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	9	9	15	43	1.0	1.0	1.8	1.8	3.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	7	9	15	43	1.0	1.4	1.4	1.8	3.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	7	12	12	43	1.0	1.4	1.4	2.5	2.5	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	7	7	15	43	1.4	1.4	1.4	1.4	3.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	9	9	9	9	43	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	7	12	15	44	1.0	1.0	1.4	2.4	3.0	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	5	24	44	1.0	1.0	1.0	1.0	4.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	7	7	18	44	1.0	1.4	1.4	1.4	3.6	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	9	9	9	12	44	1.0	1.8	1.8	1.8	2.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	9	9	12	44	1.4	1.4	1.8	1.8	2.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	12	18	45	1.0	1.0	1.0	2.3	3.5	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	15	15	45	1.0	1.0	1.0	2.9	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	9	9	15	45	1.0	1.4	1.8	1.8	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	9	12	12	45	1.0	1.4	1.8	2.3	2.3	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	7	9	15	45	1.4	1.4	1.4	1.8	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	7	12	12	45	1.4	1.4	1.4	2.3	2.3	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	9	9	9	9	9	45	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	7	24	46	1.0	1.0	1.0	1.3	4.6	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	9	9	18	46	1.0	1.0	1.7	1.7	3.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	9	12	15	46	1.0	1.0	1.7	2.3	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	12	12	12	46	1.0	1.0	2.3	2.3	2.3	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	7	9	18	46	1.0	1.3	1.3	1.7	3.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	7	12	15	46	1.0	1.3	1.3	2.3	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	7	7	18	46	1.3	1.3	1.3	1.3	3.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	9	9	9	12	46	1.3	1.7	1.7	1.7	2.3	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	7	15	15	47	0.9	0.9	1.3	2.8	2.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	9	9	9	15	47	0.9	1.7	1.7	1.7	2.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	9	9	12	12	47	0.9	1.7	1.7	2.2	2.2	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	9	9	15	47	1.3	1.3	1.7	1.7	2.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	9	12	12	47	1.3	1.3	1.7	2.2	2.2	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	9	24	48	0.9	0.9	0.9	1.6	4.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	5	18	15	48	0.9	0.9	0.9	3.3	2.7	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	5	7	7	24	48	0.9	0.9	1.3	1.3	4.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	9	9	18	48	0.9	1.3	1.6	1.6	3.3	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	9	12	15	48	0.9	1.3	1.6	2.2	2.7	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	5	7	12	12	12	48	0.9	1.3	2.2	2.2	2.2	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	7	12	15	48	1.3	1.3	1.3	2.2	2.7	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	9	9	9	9	12	48	1.6	1.6	1.6	1.6	2.2	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380
	7	7	7	9	18	48	1.3	1.3	1.3	1.6	3.3	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380

Napomena:

1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 48kBtu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)						Grejanje													
							Kapacitet svakog (kW)					Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
												Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	-	-	-	5	1.6	-	-	-	-	5,000	1.5	5,500	1.6	6,050	1.8	498	830	1,294
	7	-	-	-	-	7	2.3	-	-	-	-	7,560	2.2	8,000	2.3	8,800	2.6	510	850	1,294
	9	-	-	-	-	9	2.9	-	-	-	-	7,560	2.2	10,000	2.9	11,000	3.2	534	890	1,471
	12	-	-	-	-	12	3.9	-	-	-	-	7,920	2.3	13,200	3.9	14,520	4.3	582	970	1,676
	15	-	-	-	-	15	4.2	-	-	-	-	11,040	2.5	18,400	4.2	20,240	4.6	867	1,445	2,497
	18	-	-	-	-	18	5.8	-	-	-	-	11,880	3.5	19,800	5.8	21,780	6.4	1,152	1,920	2,157
	24	-	-	-	-	24	7.4	-	-	-	-	15,240	4.5	25,400	7.4	26,600	7.8	1,416	2,360	3,431
2 jedinice	5	5	-	-	-	10	1.8	1.8	-	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.0	720	1,200	1,265
	5	7	-	-	-	12	1.8	2.5	-	-	-	8,640	2.5	14,400	4.2	16,560	4.9	732	1,220	2,301
	5	9	-	-	-	14	1.8	3.2	-	-	-	10,080	3.0	16,800	4.9	19,320	5.7	762	1,270	2,167
	7	7	-	-	-	14	2.5	2.5	-	-	-	10,080	3.0	16,800	4.9	19,320	5.7	762	1,270	2,507
	7	9	-	-	-	16	2.5	3.2	-	-	-	11,520	3.4	19,200	5.6	22,080	6.5	834	1,390	2,167
	5	12	-	-	-	17	1.8	4.2	-	-	-	12,240	3.6	20,400	6.0	22,440	6.6	858	1,430	2,735
	9	9	-	-	-	18	3.2	3.2	-	-	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	1,104	1,840	2,931
	7	12	-	-	-	19	2.5	4.2	-	-	-	13,680	4.0	22,800	6.7	25,080	7.4	1,206	2,010	3,039
	5	15	-	-	-	20	1.8	5.3	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	26,400	7.8	1,281	2,135	3,228
	9	12	-	-	-	21	3.2	4.2	-	-	-	15,120	4.4	25,200	7.4	27,720	8.1	1,356	2,260	3,225
	7	15	-	-	-	22	2.5	5.3	-	-	-	15,840	4.6	26,400	7.7	29,040	8.5	1,440	2,400	3,425
	5	18	-	-	-	23	1.8	6.3	-	-	-	16,560	4.9	27,600	8.1	31,740	9.3	1,524	2,540	3,255
	9	15	-	-	-	24	3.2	5.3	-	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	33,120	9.7	1,566	2,610	3,345
	12	12	-	-	-	24	4.2	4.2	-	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	33,120	9.3	1,608	2,680	3,412
	7	18	-	-	-	25	2.5	6.3	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	34,500	10.1	1,656	2,760	3,578
	9	18	-	-	-	27	3.2	6.3	-	-	-	19,440	5.7	32,400	9.5	37,260	10.9	1,728	2,880	3,627
	12	15	-	-	-	27	4.2	5.3	-	-	-	19,440	5.7	32,400	9.5	37,260	10.9	1,728	2,880	3,627
	5	24	-	-	-	29	1.7	8.1	-	-	-	20,010	5.9	33,350	9.8	36,685	10.8	1,728	2,880	3,627
	12	18	-	-	-	30	4.0	6.1	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.1	1,728	2,880	3,627
	15	15	-	-	-	30	5.1	5.1	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.1	1,728	2,880	3,627
	7	24	-	-	-	31	2.3	7.8	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.1	1,728	2,880	3,627
	9	24	-	-	-	33	2.8	7.4	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.1	1,728	2,880	3,627
	15	18	-	-	-	33	4.6	5.5	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.1	1,728	2,880	3,627
	18	18	-	-	-	36	5.1	5.1	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.6	1,728	2,880	3,627
	12	24	-	-	-	36	3.4	6.7	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.1	1,728	2,880	3,627
	15	24	-	-	-	39	3.9	6.2	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.1	1,728	2,880	3,627
	18	24	-	-	-	42	4.3	5.8	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.1	1,728	2,880	3,627
	24	24	-	-	-	48	5.1	5.1	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.1	1,728	2,880	3,627
3 jedinice	5	5	5	-	-	15	1.8	1.8	1.8	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	20,700	6.1	870	1,450	1,598
	5	5	7	-	-	17	1.8	1.8	2.5	-	-	12,240	3.6	20,400	6.0	23,460	6.9	936	1,560	1,951
	5	5	9	-	-	19	1.8	1.8	3.2	-	-	13,680	4.0	22,800	6.7	26,220	7.7	966	1,610	2,373
	5	7	7	-	-	19	1.8	2.5	2.5	-	-	13,680	4.0	22,800	6.7	26,220	7.7	966	1,610	2,373
	5	7	9	-	-	21	1.8	2.5	3.2	-	-	15,120	4.4	25,200	7.4	28,980	8.5	1,026	1,710	2,873
	7	7	7	-	-	21	2.5	2.5	2.5	-	-	15,120	4.4	25,200	7.4	28,980	8.5	1,026	1,710	2,873
	5	5	12	-	-	22	1.8	1.8	4.2	-	-	15,840	4.6	26,400	7.7	30,360	8.9	1,050	1,750	3,049
	7	7	9	-	-	23	2.5	2.5	3.2	-	-	16,560	4.9	27,600	8.1	31,740	9.3	1,122	1,870	3,275
	5	9	9	-	-	23	1.8	3.2	3.2	-	-	16,560	4.9	27,600	8.1	31,740	9.3	1,122	1,870	3,275
	5	7	12	-	-	24	1.8	2.5	4.2	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	33,120	9.7	1,188	1,980	3,647
	5	5	15	-	-	25	1.8	1.8	5.3	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	34,500	10.2	1,224	2,040	3,758
	7	9	9	-	-	25	2.5	3.2	3.2	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	34,500	10.1	1,260	2,100	3,735
	5	9	12	-	-	26	1.8	3.2	4.2	-	-	18,720	5.5	31,200	9.1	35,880	10.5	1,326	2,210	3,735
	7	7	12	-	-	26	2.5	2.5	4.2	-	-	18,720	5.5	31,200	9.1	35,880	10.5	1,326	2,210	3,735
	5	7	15	-	-	27	1.8	2.5	5.3	-	-	19,440	5.7	32,400	9.5	37,260	11.0	1,377	2,295	3,879
	9	9	9	-	-	27	3.2	3.2	3.2	-	-	19,440	5.7	32,400	9.5	37,260	10.9	1,428	2,380	3,775
	7	9	12	-	-	28	2.5	3.2	4.2	-	-	20,160	5.9	33,600	9.8	38,640	11.3	1,524	2,540	3,775
	5	5	18	-	-	28	1.8	1.8	6.3	-	-	20,160	5.9	33,600	9.8	38,640	11.3	1,524	2,540	3,775
	5	9	15	-	-	29	1.8	3.2	5.3	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	12	12	-	-	29	1.8	4.2	4.2	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	7	7	15	-	-	29	2.5	2.5	5.3	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	7	18	-	-	30	1.7	2.4	6.1	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	9	9	12	-	-	30	3.0	3.0	4.0	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	7	9	15	-	-	31	2.3	2.9	4.9	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	7	12	12	-	-	31	2.3	3.9	3.9	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	12	15	-	-	32	1.6	3.8	4.7	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	9	18	-	-	32	1.6	2.8	5.7	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.6	1,584	2,640	3,775
	7	7	18	-	-	32	2.2	2.2	5.7	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.6	1,584	2,640	3,775
	9	9	15	-	-	33	2.8	2.8	4.6	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.6	1,584	2,640	3,775
	9	12	12	-	-	33	2.8	3.7	3.7	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	7	9	18	-	-	34	2.1	2.7	5.4	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.6	1,584	2,640	3,775
	7	12	15	-	-	34	2.1	3.6	4.5	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.6	1,584	2,640	3,775
	5	5	24	-	-	34	1.5	1.5	7.1	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	12	18	-	-	35	1.4	3.5	5.2	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	15	15	-	-	35	1.4	4.3	4.3	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	7	24	-	-	36	1.4	2.0	6.7	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	9	12	15	-	-	36	2.5	3.4	4.2	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	12	12	12	-	-	36	3.4	3.4	3.4	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	9	9	18	-	-	36	2.5	2.5	5.1	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	7	12	18	-	-	37	1.9	3.3	4.9	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	7	15	15	-	-	37	1.9	4.1	4.1	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	9	24	-	-	38	1.3	2.4	6.4	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	15	18	-	-	38	1.3	4.0	4.8	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	7	7	24	-	-	38	1.9	1.9	6.4	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	9	12	18	-	-	39	2.3	3.1	4.7	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	9	15	15	-	-	39	2.3	3.9	3.9	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	12	12	15	-	-	39	3.1	3.1	3.9	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	7	9	24	-	-	40	1.8	2.3	6.1	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	7	15	18	-	-	40	1.8	3.8	4.6	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	12	24	-	-	41	1.2	3.0	5.9	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	18	18	-	-	41	1.2	4.4	4.4	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	12	12	18	-	-	42	2.9	2.9	4.3	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	9	9	24	-	-	42	2.2	2.2	5.8	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	9	15	18	-	-	42	2.2	3.6	4.3	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	12	15	15	-	-	42	2.9	3.6	3.6	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775

TABELA S KOMBINACIJAMA

MU5M30 U42

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)						Grejanje														
							Kapacitet svakog (kW)					Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)			
												Min		Nom.		Maks.					
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
3 jedinice	7	18	18	-	-	43	1.6	4.2	4.2	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	7	12	24	-	-	43	1.6	2.8	5.6	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	15	24	-	-	44	1.1	3.4	5.5	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	9	18	18	-	-	45	2.0	4.0	4.0	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	9	12	24	-	-	45	2.0	2.7	5.4	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	12	15	18	-	-	45	2.7	3.4	4.0	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	15	15	15	-	-	45	3.4	3.4	3.4	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	7	15	24	-	-	46	1.5	3.3	5.3	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	18	24	-	-	47	1.1	3.9	5.2	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	5	18	24	-	-	47	1.1	3.9	5.2	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	9	15	24	-	-	48	1.9	3.2	5.1	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	12	18	18	-	-	48	2.5	3.8	3.8	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	12	12	24	-	-	48	2.5	2.5	5.1	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
	15	15	18	-	-	48	3.2	3.2	3.8	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	38,640	11.3	1,584	2,640	3,775
4 jedinice	5	5	5	5	-	20	1.8	1.8	1.8	1.8	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	1,032	1,720	2,382
	5	5	5	7	-	22	1.8	1.8	1.8	2.5	-	15,840	4.6	26,400	7.7	31,680	9.3	1,104	1,840	2,824
	5	5	5	9	-	24	1.8	1.8	1.8	3.2	-	17,280	5.1	28,800	8.4	34,560	10.1	1,140	1,900	3,343
	5	5	7	7	-	24	1.8	1.8	2.5	2.5	-	17,280	5.1	28,800	8.4	34,560	10.1	1,140	1,900	3,343
	5	5	7	9	-	26	1.8	1.8	2.5	3.2	-	18,720	5.5	31,200	9.1	37,440	11.0	1,224	2,040	3,647
	5	7	7	7	-	26	1.8	2.5	2.5	2.5	-	18,720	5.5	31,200	9.1	37,440	11.0	1,236	2,060	3,647
	5	5	5	12	-	27	1.8	1.8	1.8	4.2	-	19,440	5.7	32,400	9.5	38,880	11.4	1,260	2,100	3,706
	5	5	9	9	-	28	1.8	1.8	3.2	3.2	-	20,160	5.9	33,600	9.8	40,320	11.8	1,356	2,260	3,706
	5	7	7	9	-	28	1.8	2.5	2.5	3.2	-	20,160	5.9	33,600	9.8	40,320	11.8	1,356	2,260	3,706
	7	7	7	7	-	28	2.5	2.5	2.5	2.5	-	20,160	5.9	33,600	9.8	40,320	11.8	1,356	2,260	3,745
	5	5	7	12	-	29	1.7	1.7	2.4	4.0	-	20,160	5.9	33,350	9.8	40,020	11.7	1,392	2,320	3,745
	5	5	5	15	-	30	1.7	1.7	1.7	5.1	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,437	2,395	3,775
	5	7	9	9	-	30	1.7	2.4	3.0	3.0	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	7	9	-	30	2.4	2.4	2.4	3.0	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	5	9	12	-	31	1.6	1.6	2.9	3.9	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	7	7	12	-	31	1.6	2.3	2.3	3.9	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	5	7	15	-	32	1.6	1.6	2.2	4.7	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	9	9	-	32	2.2	2.2	2.8	2.8	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	9	9	9	-	32	1.6	2.8	2.8	2.8	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	5	5	18	-	33	1.5	1.5	1.5	5.5	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	7	9	12	-	33	1.5	2.1	2.8	3.7	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	7	12	-	33	2.1	2.1	2.1	3.7	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	5	9	15	-	34	1.5	1.5	2.7	4.5	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	5	12	12	-	34	1.5	1.5	3.6	3.6	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	7	7	15	-	34	1.5	2.1	2.1	4.5	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	9	9	9	-	34	2.1	2.7	2.7	2.7	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	5	7	18	-	35	1.4	1.4	2.0	5.2	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	9	9	12	-	35	1.4	2.6	2.6	3.5	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	9	12	-	35	2.0	2.0	2.6	3.5	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	7	9	15	-	36	1.4	2.0	2.5	4.2	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	7	12	12	-	36	1.4	2.0	3.4	3.4	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	7	15	-	36	2.0	2.0	2.0	4.2	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	9	9	9	9	-	36	2.5	2.5	2.5	2.5	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	5	9	18	-	37	1.4	1.4	2.5	4.9	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	5	12	15	-	37	1.4	1.4	3.3	4.1	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	7	7	18	-	37	1.4	1.9	1.9	4.9	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	9	9	12	-	37	1.9	2.5	2.5	3.3	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	9	9	15	-	38	1.3	2.4	2.4	4.0	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	9	15	-	38	1.9	1.9	2.4	4.0	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	12	12	-	38	1.9	1.9	3.2	3.2	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	5	5	24	-	39	1.3	1.3	1.3	6.2	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	7	9	18	-	39	1.3	1.8	2.3	4.7	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	7	12	15	-	39	1.3	1.8	3.1	3.9	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	9	9	9	12	-	39	2.3	2.3	2.3	3.1	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	7	18	-	39	1.8	1.8	1.8	4.7	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	9	9	15	-	40	1.8	2.3	2.3	3.8	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	9	12	12	-	40	1.8	2.3	3.0	3.0	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	5	7	24	-	41	1.2	1.2	1.7	5.9	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	9	12	15	-	41	1.2	2.2	3.0	3.7	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	12	12	12	-	41	1.2	3.0	3.0	3.0	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	9	18	-	41	1.7	1.7	2.2	4.4	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	12	15	-	41	1.7	1.7	3.0	3.7	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	7	15	15	-	42	1.2	1.7	3.6	3.6	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	9	9	9	15	-	42	2.2	2.2	2.2	3.6	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	9	9	12	12	-	42	2.2	2.2	2.9	2.9	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	9	12	15	-	43	1.6	2.1	2.8	3.5	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	12	12	12	-	43	1.6	2.8	2.8	2.8	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	9	9	18	-	43	1.6	2.1	2.1	4.2	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	9	15	15	-	44	1.1	2.1	3.4	3.4	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	12	18	-	44	1.6	1.6	2.8	4.1	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	15	15	-	44	1.6	1.6	3.4	3.4	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	7	18	15	-	45	1.1	1.6	4.0	3.4	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	9	9	12	15	-	45	2.0	2.0	2.7	3.4	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	9	12	12	12	-	45	2.0	2.7	2.7	2.7	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	9	9	9	18	-	45	2.0	2.0	2.0	4.0	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	7	24	-	45	1.6	1.6	1.6	5.4	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	9	12	18	-	46	1.5	2.0	2.6	4.0	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	9	15	15	-	46	1.5	2.0	3.3	3.3	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	12	12	15	-	46	1.5	2.6	2.6	3.3	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	12	12	18	-	47	1.1	2.6	2.6	3.9	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	9	24	-	47	1.5	1.5	1.9	5.2	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	7	7	15	18	-	47	1.5	1.5	3.2	3.9	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	9	15	18	-	47	1.1	1.9	3.2	3.9	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	5	12	15	15	-	47	1.1	2.6	3.2	3.2	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	9	9	15	15	-	48	1.9	1.9	3.2	3.2	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	12	12	12	12	-	48	2.5	2.5	2.5	2.5	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775
	9	9	12	18	-	48	1.9	1.9	2.5	3.8	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,482	2,470	3,775

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)						Grejanje														
							Kapacitet svakog (kW)					Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)			
												Min		Nom.		Maks.					
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
5 jedinice	5	5	5	5	5	25	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,182	1,970	3,343
	5	5	5	5	7	27	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	19,440	5.7	32,400	9.5	38,880	11.4	1,248	2,080	3,471
	5	5	5	5	9	29	1.7	1.7	1.7	1.7	3.0	20,010	5.9	33,350	9.8	40,020	11.7	1,272	2,120	3,640
	5	5	5	7	7	29	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	20,010	5.9	33,350	9.8	40,020	11.7	1,272	2,120	3,640
	5	5	5	7	9	31	1.6	1.6	1.6	2.3	2.9	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	7	7	7	31	1.6	1.6	2.3	2.3	2.3	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	5	12	32	1.6	1.6	1.6	1.6	3.8	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	9	9	33	1.5	1.5	1.5	2.8	2.8	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	7	7	9	33	1.5	1.5	2.1	2.1	2.8	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	7	7	7	33	1.5	2.1	2.1	2.1	2.1	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	7	12	34	1.5	1.5	1.5	2.1	3.6	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	5	15	35	1.4	1.4	1.4	1.4	4.3	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	7	7	9	35	1.4	2.0	2.0	2.0	2.6	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	7	7	7	35	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	9	12	36	1.4	1.4	1.4	2.5	3.4	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	7	7	12	36	1.4	1.4	2.0	2.0	3.4	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	7	15	37	1.4	1.4	1.4	1.9	4.1	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	9	9	9	37	1.4	1.4	2.5	2.5	2.5	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	7	9	9	37	1.4	1.9	1.9	2.5	2.5	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	7	7	9	37	1.9	1.9	1.9	1.9	2.5	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	5	18	38	1.3	1.3	1.3	1.3	4.8	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	7	7	12	38	1.3	1.9	1.9	1.9	3.2	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	9	15	39	1.3	1.3	1.3	2.3	3.9	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	12	12	39	1.3	1.3	1.3	3.1	3.1	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	7	7	15	39	1.3	1.3	1.8	1.8	3.9	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	7	9	9	39	1.8	1.8	1.8	2.3	2.3	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	9	9	9	39	1.3	1.8	2.3	2.3	2.3	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	7	18	40	1.3	1.3	1.3	1.8	4.5	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	9	9	12	40	1.3	1.3	2.3	2.3	3.0	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	7	9	12	40	1.3	1.8	1.8	2.3	3.0	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	7	7	12	40	1.8	1.8	1.8	1.8	3.0	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	7	9	15	41	1.2	1.2	1.7	2.2	3.7	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	7	7	15	41	1.2	1.7	1.7	1.7	3.7	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	9	9	9	9	41	1.2	2.2	2.2	2.2	2.2	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	9	9	9	41	1.7	1.7	2.2	2.2	2.2	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	9	18	42	1.2	1.2	1.2	2.2	4.3	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	12	15	42	1.2	1.2	1.2	2.9	3.6	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	7	7	18	42	1.2	1.2	1.7	1.7	4.3	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	9	9	12	42	1.2	1.7	2.2	2.2	2.9	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	7	9	12	42	1.7	1.7	1.7	2.2	2.9	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	9	9	15	43	1.2	1.2	2.1	2.1	3.5	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	7	9	15	43	1.2	1.6	1.6	2.1	3.5	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	7	12	12	43	1.2	1.6	1.6	2.8	2.8	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	7	7	15	43	1.6	1.6	1.6	1.6	3.5	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	9	9	9	9	43	1.6	2.1	2.1	2.1	2.1	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	7	12	15	44	1.1	1.1	1.6	2.8	3.4	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	5	24	44	1.1	1.1	1.1	1.1	5.5	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	7	7	18	44	1.1	1.6	1.6	1.6	4.1	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	9	9	9	12	44	1.1	2.1	2.1	2.1	2.8	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	9	9	12	44	1.6	1.6	2.1	2.1	2.8	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	12	18	45	1.1	1.1	1.1	2.7	4.0	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	15	15	45	1.1	1.1	1.1	3.4	3.4	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	9	9	15	45	1.1	1.6	2.0	2.0	3.4	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	9	12	12	45	1.1	1.6	2.0	2.7	2.7	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	7	9	15	45	1.6	1.6	1.6	2.0	3.4	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	7	12	12	45	1.6	1.6	1.6	2.7	2.7	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	9	9	9	9	9	45	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	7	24	46	1.1	1.1	1.1	1.5	5.3	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	9	9	18	46	1.1	1.1	2.0	2.0	4.0	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	9	12	15	46	1.1	1.1	2.0	2.6	3.3	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	12	12	12	46	1.1	1.1	2.6	2.6	2.6	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	7	9	18	46	1.1	1.5	1.5	2.0	4.0	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	7	12	15	46	1.1	1.5	1.5	2.6	3.3	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	7	7	18	46	1.5	1.5	1.5	1.5	4.0	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	9	9	9	12	46	1.5	2.0	2.0	2.0	2.6	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	7	15	15	47	1.1	1.1	1.5	3.2	3.2	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	9	9	9	15	47	1.1	1.9	1.9	1.9	3.2	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	9	9	12	12	47	1.1	1.9	1.9	2.6	2.6	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	9	9	15	47	1.5	1.5	1.9	1.9	3.2	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	9	12	12	47	1.5	1.5	1.9	2.6	2.6	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	9	24	48	1.1	1.1	1.1	1.9	5.1	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	5	18	15	48	1.1	1.1	1.1	3.8	3.2	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	5	7	7	24	48	1.1	1.1	1.5	1.5	5.1	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	9	9	18	48	1.1	1.5	1.9	1.9	3.8	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	9	12	15	48	1.1	1.5	1.9	2.5	3.2	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	5	7	12	12	12	48	1.1	1.5	2.5	2.5	2.5	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	7	12	15	48	1.5	1.5	1.5	2.5	3.2	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	9	9	9	9	12	48	1.9	1.9	1.9	1.9	2.5	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700
	7	7	7	9	18	48	1.5	1.5	1.5	1.9	3.8	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.1	1,320	2,200	3,700

Napomena:

1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 48kBtu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

TABELA S KOMBINACIJAMA

MU5M40 UO2

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)						Hlađenje														
							Kapacitet svakog (kW)					Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
												Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	-	-	-	5	1.5	-	-	-	-	3,000	0.9	5,000	1.5	6,000	1.8	780	1,120	1,703
	7	-	-	-	-	7	2.1	-	-	-	-	4,200	1.2	7,000	2.1	8,400	2.5	780	1,120	1,703
	9	-	-	-	-	9	2.6	-	-	-	-	5,400	1.6	9,000	2.6	10,800	3.2	780	1,120	1,703
	12	-	-	-	-	12	3.5	-	-	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	14,400	4.2	780	1,120	1,703
	15	-	-	-	-	15	4.2	-	-	-	-	8,520	2.5	14,200	4.2	17,040	5.0	829	1,190	1,809
	18	-	-	-	-	18	5.3	-	-	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	800	1,260	1,915
	24	-	-	-	-	24	7.0	-	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	1,042	1,680	2,554
2 jedinice	5	5	-	-	-	10	1.5	1.5	-	-	-	6,000	1.8	10,000	2.9	12,000	3.5	780	1,120	1,703
	5	7	-	-	-	12	1.5	2.1	-	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	14,400	4.2	780	1,120	1,703
	5	9	-	-	-	14	1.5	2.6	-	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,800	4.9	780	1,120	1,703
	7	7	-	-	-	14	2.1	2.1	-	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,800	4.9	780	1,120	1,703
	7	9	-	-	-	16	2.1	2.6	-	-	-	9,600	2.8	16,000	4.7	19,200	5.6	780	1,120	1,703
	5	12	-	-	-	17	1.5	3.5	-	-	-	10,200	3.0	17,000	5.0	20,400	6.0	780	1,190	1,809
	9	9	-	-	-	18	2.6	2.6	-	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	800	1,260	1,915
	7	12	-	-	-	19	2.1	3.5	-	-	-	11,400	3.3	19,000	5.6	22,800	6.7	825	1,330	2,022
	5	15	-	-	-	20	1.5	4.4	-	-	-	12,000	3.5	20,000	5.9	24,000	7.0	868	1,400	2,128
	9	12	-	-	-	21	2.6	3.5	-	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	25,200	7.4	911	1,470	2,235
	7	15	-	-	-	22	2.1	4.4	-	-	-	13,200	3.8	22,000	6.4	26,400	7.7	954	1,540	2,341
	5	18	-	-	-	23	1.5	5.3	-	-	-	13,800	4.0	23,000	6.7	27,600	8.1	998	1,610	2,447
	9	15	-	-	-	24	2.6	4.4	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.5	1,020	1,645	2,500
	12	12	-	-	-	24	3.5	3.5	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	1,042	1,680	2,554
	7	18	-	-	-	25	2.1	5.3	-	-	-	15,000	4.4	25,000	7.3	30,000	8.8	1,085	1,750	2,660
	9	18	-	-	-	27	2.6	5.3	-	-	-	16,200	4.7	27,000	7.9	32,400	9.5	1,172	1,890	2,873
	12	15	-	-	-	27	3.5	4.4	-	-	-	16,200	4.7	27,000	7.9	32,400	9.5	1,215	1,960	2,979
	5	24	-	-	-	29	1.5	7.0	-	-	-	17,400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	1,259	2,030	3,086
	12	18	-	-	-	30	3.5	5.3	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,302	2,100	3,192
	15	15	-	-	-	30	4.4	4.4	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,324	2,135	3,245
	7	24	-	-	-	31	2.1	7.0	-	-	-	18,600	5.5	31,000	9.1	37,200	10.9	1,345	2,170	3,299
	9	24	-	-	-	33	2.6	7.0	-	-	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,432	2,310	3,512
	15	18	-	-	-	33	4.4	5.3	-	-	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,497	2,415	3,672
	18	18	-	-	-	36	5.3	5.3	-	-	-	21,600	6.3	36,000	10.6	43,200	12.7	1,562	2,520	3,831
	12	24	-	-	-	36	3.5	7.0	-	-	-	21,600	6.3	36,000	10.6	43,200	12.7	1,562	2,520	3,831
	15	24	-	-	-	39	3.7	6.0	-	-	-	19,800	5.7	33,000	9.7	39,600	11.6	1,627	2,625	3,991
	18	24	-	-	-	42	5.0	6.7	-	-	-	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	24	24	-	-	-	48	5.9	5.9	-	-	-	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
3 jedinice	5	5	5	-	-	15	1.5	1.5	1.5	-	-	9,000	2.6	15,000	4.4	18,000	5.3	780	1,120	1,703
	5	5	7	-	-	17	1.5	1.5	2.1	-	-	10,200	3.0	17,000	5.0	20,400	6.0	780	1,190	1,809
	5	5	9	-	-	19	1.5	1.5	2.6	-	-	11,400	3.3	19,000	5.6	22,800	6.7	825	1,330	2,022
	5	7	7	-	-	19	1.5	2.1	2.1	-	-	11,400	3.3	19,000	5.6	22,800	6.7	825	1,330	2,022
	5	7	9	-	-	21	1.5	2.1	2.6	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	25,200	7.4	911	1,470	2,235
	7	7	7	-	-	21	2.1	2.1	2.1	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	25,200	7.4	911	1,470	2,235
	5	5	12	-	-	22	1.5	1.5	3.7	-	-	13,800	4.0	23,000	6.7	27,600	8.1	952	1,540	2,341
	7	7	9	-	-	23	2.1	2.1	2.6	-	-	13,800	4.0	23,000	6.7	27,600	8.1	998	1,610	2,447
	5	9	9	-	-	23	1.5	2.6	2.6	-	-	13,800	4.0	23,000	6.7	27,600	8.1	998	1,610	2,447
	5	7	12	-	-	24	1.5	2.1	3.5	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	1,042	1,680	2,554
	5	5	15	-	-	25	1.5	1.5	4.4	-	-	15,000	4.4	25,000	7.3	30,000	8.8	1,064	1,715	2,607
	7	9	9	-	-	25	2.1	2.6	2.6	-	-	15,000	4.4	25,000	7.3	30,000	8.8	1,085	1,750	2,660
	5	9	12	-	-	26	1.5	2.6	3.5	-	-	15,600	4.6	26,000	7.6	31,200	9.1	1,128	1,820	2,767
	7	7	12	-	-	26	2.1	2.1	3.5	-	-	15,600	4.6	26,000	7.6	31,200	9.1	1,128	1,820	2,767
	5	7	15	-	-	27	1.5	2.1	4.4	-	-	16,200	4.8	27,000	7.9	32,400	9.5	1,150	1,855	2,820
	9	9	9	-	-	27	2.6	2.6	2.6	-	-	16,200	4.7	27,000	7.9	32,400	9.5	1,172	1,890	2,873
	7	9	12	-	-	28	2.1	2.6	3.5	-	-	16,800	4.9	28,000	8.2	33,600	9.8	1,215	1,960	2,979
	5	5	18	-	-	28	1.5	1.5	5.3	-	-	16,800	4.9	28,000	8.2	33,600	9.8	1,215	1,960	2,979
	5	9	15	-	-	29	1.5	2.6	4.4	-	-	17,400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	1,237	1,995	3,032
	5	12	12	-	-	29	1.5	3.5	3.5	-	-	17,400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	1,259	2,030	3,086
	7	7	15	-	-	29	2.1	2.1	4.4	-	-	17,400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	1,281	2,065	3,139
	5	7	18	-	-	30	1.5	2.1	5.3	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,302	2,100	3,192
	9	9	12	-	-	30	2.6	2.6	3.5	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,302	2,100	3,192
	7	9	15	-	-	31	2.0	2.6	4.3	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,324	2,135	3,245
	7	12	12	-	-	31	2.1	3.5	3.5	-	-	18,600	5.5	31,000	9.1	37,200	10.9	1,345	2,170	3,299
	5	12	15	-	-	32	1.5	3.5	4.4	-	-	19,200	5.6	32,000	9.4	38,400	11.2	1,367	2,205	3,352
	5	9	18	-	-	32	1.5	2.6	5.3	-	-	19,200	5.6	32,000	9.4	38,400	11.3	1,389	2,240	3,405
	7	7	18	-	-	32	2.1	2.1	5.3	-	-	19,200	5.6	32,000	9.4	38,400	11.3	1,389	2,240	3,405
	9	9	15	-	-	33	2.6	2.6	4.4	-	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,411	2,275	3,458
	9	12	12	-	-	33	2.6	3.5	3.5	-	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,432	2,310	3,512
	7	9	18	-	-	34	2.1	2.6	5.3	-	-	20,400	6.0	34,000	10.0	40,800	12.0	1,476	2,380	3,618
	7	12	15	-	-	34	2.1	3.5	4.4	-	-	20,400	6.0	34,000	10.0	40,800	12.0	1,476	2,380	3,618
	5	5	24	-	-	34	1.5	1.5	7.0	-	-	20,400	6.0	34,000	10.0	40,800	12.0	1,476	2,380	3,618
	5	12	18	-	-	35	1.5	3.5	5.3	-	-	21,000	6.2	35,000	10.3	42,000	12.3	1,519	2,450	3,724
	5	15	15	-	-	35	1.5	4.4	4.4	-	-	21,000	6.2	35,000	10.3	42,000	12.3	1,541	2,485	3,777
	5	7	24	-	-	36	1.5	2.1	7.0	-	-	21,600	6.3	36,000	10.6	43,200	12.7	1,562	2,520	3,831
	9	12	15	-	-	36	2.6	3.5	4.4	-	-	21,600	6.3	36,000	10.6	43,200	12.7	1,562	2,520	3,831
	12	12	12	-	-	36	3.5	3.5	3.5	-	-	21,600	6.3	36,000	10.6	43,200	12.7	1,562	2,520	3,831
	9	9	18	-	-	36	2.6	2.6	5.3	-	-	21,600	6.3	36,000	10.6	43,200	12.7	1,562	2,520	3,831
	7	12	18	-	-	37	2.1	3.5	5.3	-	-	22,200	6.5	37,000	10.8	44,400	13.0	1,606	2,590	3,937
	7	15	15	-	-	37	2.1	4.4	4.4	-	-	22,200	6.5	37,000	10.8	44,400	13.1	1,628	2,625	3,990
	5	9	24	-	-	38	1.5	2.6	7.0	-	-	22,800	6.7	38,000	11.1	45,600	13.4	1,649	2,660	4,044
	5	15	18	-	-	38	1.5	4.4	5.3	-	-	22,800	6.7	38,000	11.1	45,600	13.4	1,649	2,660	4,044
	7	7	24	-	-	38	2.1	2.1	7.0	-	-	22,800	6.7	38,000	11.1	45,600	13.4	1,649	2,660	4,044
	9	12	18	-	-	39	2.6	3.4	5.2	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	15	15	-	-	39	2.6	4.3	4.3	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	12	12	15	-	-	39	3.4	3.4	4.3	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	24	-	-	40	2.0	2.5	6.7	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	15	18	-	-	40	2.0	4.2	5.0	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	12	24	-	-	41	1.4	3.3	6.6	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	18	18	-	-	41	1.4	4.9	4.9	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	12	12	18	-	-	42	3.2	3.2	4.8	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	24	-	-	42	2.4	2.4	6.4	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	15	18	-	-	42	2.4	4.0	4.8	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	12	15	15	-	-	42	3.2	4.0	4.0	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	18	18	-	-	43	1.8	4.7	4.7	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	12	24	-	-	43	1.8	3.1	6.2	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	15	24	-	-	44	1.3	3.8	6.1	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	18	18	-	-	45	2.2	4.5	4.5	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	12	24	-	-	45	2.2	3.0	6.0	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	12	15	18	-	-	45	3.0	3.7	4.5	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	15	15	15	-	-	45	3.7	3.7	3.7	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	15	24	-	-	46	1.7	3.7	5.8	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	18	24	-	-	47	1.2	4.3	5.7	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	15	24	-	-	48	2.1	3.5	5.6	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	12	18	18	-	-	48	2.8	4.2	4.2	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	12	12	24	-	-	48	2.8	2.8	5.6	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	15	15	18	-	-	48	3.5	3.5	4.2	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	18	24	-	-	49	1.6	4.1	5.5	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	18	24	-	-	51	2.0	4.0	5.3	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	15	18	18	-	-	51	3.3	4.0	4.0	-	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)						Hlađenje														
							Kapacitet svakog (kW)					Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
												Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
4 jedinice	5	5	5	5	-	20	1.5	1.5	1.5	1.5	-	12,000	3.5	20,000	5.9	24,000	7.0	868	1,400	2,128
	5	5	5	7	-	22	1.5	1.5	1.5	2.1	-	13,200	3.9	22,000	6.4	26,400	7.7	955	1,540	2,341
	5	5	5	9	-	24	1.5	1.5	1.5	2.6	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	1,042	1,680	2,554
	5	5	7	7	-	24	1.5	1.5	2.1	2.1	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	1,042	1,680	2,554
	5	5	7	9	-	26	1.5	1.5	2.1	2.6	-	15,600	4.6	26,000	7.6	31,200	9.1	1,128	1,820	2,767
	5	7	7	7	-	26	1.5	2.1	2.1	2.1	-	15,600	4.6	26,000	7.6	31,200	9.1	1,128	1,820	2,767
	5	5	5	12	-	27	1.5	1.5	1.5	3.5	-	16,200	4.7	27,000	7.9	32,400	9.5	1,172	1,890	2,873
	5	5	9	9	-	28	1.5	1.5	2.6	2.6	-	16,800	4.9	28,000	8.2	33,600	9.8	1,215	1,960	2,979
	5	7	7	9	-	28	1.5	2.1	2.1	2.6	-	16,800	4.9	28,000	8.2	33,600	9.8	1,215	1,960	2,979
	7	7	7	7	-	28	2.1	2.1	2.1	2.1	-	16,800	4.9	28,000	8.2	33,600	9.8	1,215	1,960	2,979
	5	5	7	12	-	29	1.5	1.5	2.1	3.5	-	17,400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	1,259	2,030	3,086
	5	5	5	15	-	30	1.5	1.5	1.5	4.4	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,281	2,065	3,192
	5	7	9	9	-	30	1.5	2.1	2.6	2.6	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,302	2,100	3,192
	7	7	7	9	-	30	2.1	2.1	2.1	2.6	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,302	2,100	3,192
	5	5	9	12	-	31	1.5	1.5	2.6	3.5	-	18,600	5.5	31,000	9.1	37,200	10.9	1,345	2,170	3,299
	5	7	7	12	-	31	1.5	2.1	2.1	3.5	-	18,600	5.5	31,000	9.1	37,200	10.9	1,345	2,170	3,299
	5	5	7	15	-	32	1.5	1.5	2.1	4.4	-	19,200	5.6	32,000	9.4	38,400	11.2	1,367	2,205	3,352
	7	7	9	9	-	32	2.1	2.1	2.6	2.6	-	19,200	5.6	32,000	9.4	38,400	11.3	1,389	2,240	3,405
	5	9	9	9	-	32	1.5	2.6	2.6	2.6	-	19,200	5.6	32,000	9.4	38,400	11.3	1,389	2,240	3,405
	5	5	5	18	-	33	1.5	1.5	1.5	5.3	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,432	2,310	3,512
	5	7	9	12	-	33	1.5	2.1	2.6	3.5	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,432	2,310	3,512
	7	7	7	12	-	33	2.1	2.1	2.1	3.5	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,432	2,310	3,512
	5	5	9	15	-	34	1.5	1.5	2.6	4.4	-	20,400	6.0	34,000	10.0	40,800	12.0	1,476	2,380	3,618
	5	5	12	12	-	34	1.5	1.5	3.5	3.5	-	20,400	6.0	34,000	10.0	40,800	12.0	1,476	2,380	3,618
	5	7	7	15	-	34	1.5	2.1	2.1	4.4	-	20,400	6.0	34,000	10.0	40,800	12.0	1,476	2,380	3,618
	7	9	9	9	-	34	2.1	2.6	2.6	2.6	-	20,400	6.0	34,000	10.0	40,800	12.0	1,476	2,380	3,618
	5	5	7	18	-	35	1.5	1.5	2.1	5.3	-	21,000	6.2	35,000	10.3	42,000	12.3	1,519	2,450	3,724
	5	9	9	12	-	35	1.5	2.6	2.6	3.5	-	21,000	6.2	35,000	10.3	42,000	12.3	1,519	2,450	3,724
	7	7	9	12	-	35	2.1	2.1	2.6	3.5	-	21,000	6.2	35,000	10.3	42,000	12.3	1,519	2,450	3,724
	5	7	9	15	-	36	1.5	2.1	2.6	4.4	-	21,600	6.4	36,000	10.6	43,200	12.6	1,541	2,485	3,777
	5	7	12	12	-	36	1.5	2.1	3.5	3.5	-	21,600	6.3	36,000	10.6	43,200	12.6	1,562	2,520	3,831
	7	7	7	15	-	36	2.1	2.1	2.1	4.4	-	21,600	6.3	36,000	10.6	43,200	12.6	1,562	2,520	3,831
	9	9	9	9	-	36	2.6	2.6	2.6	2.6	-	21,600	6.3	36,000	10.6	43,200	12.6	1,562	2,520	3,831
	5	5	9	18	-	37	1.5	1.5	2.6	5.3	-	22,200	6.5	37,000	10.8	44,400	13.0	1,606	2,590	3,937
	5	5	12	15	-	37	1.5	1.5	3.5	4.4	-	22,200	6.5	37,000	10.8	44,400	13.0	1,606	2,590	3,937
	5	7	7	18	-	37	1.5	2.1	2.1	5.3	-	22,200	6.5	37,000	10.8	44,400	13.0	1,606	2,590	3,937
	7	9	9	12	-	37	2.1	2.6	2.6	3.5	-	22,200	6.5	37,000	10.8	44,400	13.0	1,606	2,590	3,937
	5	9	9	15	-	38	1.5	2.6	2.6	4.4	-	22,800	6.7	38,000	11.1	45,600	13.4	1,693	2,730	4,150
	7	7	9	15	-	38	2.1	2.1	2.6	4.4	-	22,800	6.7	38,000	11.1	45,600	13.4	1,693	2,730	4,150
	7	7	12	12	-	38	2.1	2.1	3.5	3.5	-	22,800	6.7	38,000	11.1	45,600	13.4	1,693	2,730	4,150
	5	5	5	24	-	39	1.4	1.4	1.4	6.9	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	9	18	-	39	1.4	2.0	2.6	5.2	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	12	15	-	39	1.4	2.0	3.4	4.3	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	9	12	-	39	2.6	2.6	2.6	3.4	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	18	-	39	2.0	2.0	2.0	5.2	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	9	15	-	40	2.0	2.5	2.5	4.2	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	12	12	-	40	2.0	2.5	3.4	3.4	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	7	24	-	41	1.4	1.4	1.9	6.6	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	9	12	15	-	41	1.4	2.5	3.3	4.1	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	12	12	12	-	41	1.4	3.3	3.3	3.3	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	9	18	-	41	1.9	1.9	2.5	4.9	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	12	15	-	41	1.9	1.9	3.3	4.1	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	15	15	-	42	1.3	1.9	4.0	4.0	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	9	15	-	42	2.4	2.4	2.4	4.0	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	12	12	-	42	2.4	2.4	3.2	3.2	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	12	15	-	43	1.8	2.3	3.1	3.9	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	12	12	12	-	43	1.8	3.1	3.1	3.1	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	9	18	-	43	1.8	2.3	2.3	4.7	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	9	15	15	-	44	1.3	2.3	3.8	3.8	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	12	18	-	44	1.8	1.8	3.1	4.6	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	15	15	-	44	1.8	1.8	3.8	3.8	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	18	15	-	45	1.2	1.7	4.5	3.7	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	12	15	-	45	2.2	2.2	3.0	3.7	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	12	12	12	-	45	2.2	3.0	3.0	3.0	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	9	18	-	45	2.2	2.2	2.2	4.5	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	24	-	45	1.7	1.7	1.7	6.0	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	12	18	-	46	1.7	2.2	2.9	4.4	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	15	15	-	46	1.7	2.2	3.7	3.7	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	12	12	15	-	46	1.7	2.9	2.9	3.7	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	18	18	-	46	1.2	1.2	4.4	4.4	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	12	12	18	-	47	1.2	2.9	2.9	4.3	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	9	24	-	47	1.7	1.7	2.1	5.7	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	15	18	-	47	1.7	1.7	3.6	4.3	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	9	15	18	-	47	1.2	2.1	3.6	4.3	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	12	15	15	-	47	1.2	2.9	3.6	3.6	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	15	15	-	48	2.1	2.1	3.5	3.5	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	18	18	-	48	1.2	1.6	4.2	4.2	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	12	12	12	12	-	48	2.8	2.8	2.8	2.8	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	12	18	-	48	2.1	2.1	2.8	4.2	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	15	24	-	49	1.1	1.1	3.4	5.5	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	12	15	15	-	49	1.6	2.7	3.4	3.4	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	12	12	18	-	49	1.6	2.7	2.7	4.1	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	15	18	-	49	1.6	2.1	3.4	4.1	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	9	24	-	49	1.6	2.1	2.1	5.5	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	9	18	18	-	50	1.1	2.0	4.0	4.0	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	15	15	15	-	50	1.1	3.4	3.4	3.4	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	12	24	-	50	1.6	1.6	2.7	5.4	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	18	18	-	50	1.6	1.6	4.0	4.0	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	15	24	-	51	1.1	1.5	3.3	5.3	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	15	18	-	51	2.0	2.0	3.3	4.0	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	12	12	18	-	51	2.0	2.6	2.6	4.0	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	9	24	-	51	2.0	2.0	2.0	5.3	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	12	15	15	-	51	2.0	2.6	3.3	3.3	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	18	24	-	52	1.1	1.1	3.9	5.2	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	12	24	-	52	1.5	1.9	2.6	5.2	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	15	15	15	-	52	1.5	3.2	3.2	3.2	-	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
5 jedinice	5	5	5	5	5	25	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	15,000	4.4	25,000	7.3	30,000	8.8	1,085	1,750	2,660
	5	5	5	5	7	27	1.5	1.5	1.5	1.5	2.1	16,200	4.7	27,000	7.9	32,400	9.5	1,172	1,890	2,873
	5	5	5	5	9	29	1.5	1.5	1.5	1.5	2.6	17,400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	1,259	2,030	3,086
	5	5	5	7	7	29	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	17,400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	1,259	2,030	3,086
	5	5	5	7	9	31	1.5	1.5	1.5	2.1	2.6	18,600	5.5	31,000	9.1	37,200	10.9	1,345	2,170	3,299
	5	5	7	7	7	31	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	18,600	5.5	31,000	9.1	37,200	10.9	1,345	2,170	3,299
	5	5	5	5	12	32	1.5	1.5	1.5	1.5	3.5	19,200	5.6	32,000	9.4	38,400	11.3	1,389	2,240	3,405
	5	5	5	9	9	33	1.5	1.5	1.5	2.6	2.6	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,432	2,310	3,512
	5	5	7	7	9	33	1.5	1.5	2.1	2.1	2.6	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,432	2,310	3,512

TABELA S KOMBINACIJAMA

MU5M40 UO2

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)						Hlađenje													
							Kapacitet svakog (kW)					Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
												Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
5 jedinice	5	7	7	7	7	33	1.5	2.1	2.1	2.1	2.1	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,432	2,310	3,512
	5	5	5	7	12	34	1.5	1.5	1.5	2.1	3.5	20,400	6.0	34,000	10.0	40,800	12.0	1,476	2,380	3,618
	5	5	5	5	15	35	1.5	1.5	1.5	1.5	4.4	21,000	6.2	35,000	10.3	42,000	12.3	1,498	2,415	3,671
	5	7	7	7	9	35	1.5	2.1	2.1	2.1	2.6	21,000	6.2	35,000	10.3	42,000	12.3	1,519	2,450	3,724
	7	7	7	7	7	35	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	21,000	6.2	35,000	10.3	42,000	12.3	1,519	2,450	3,724
	5	5	5	9	12	36	1.5	1.5	1.5	2.6	3.5	21,600	6.3	36,000	10.6	43,200	12.7	1,562	2,520	3,831
	5	5	7	7	12	36	1.5	1.5	2.1	2.1	3.5	21,600	6.3	36,000	10.6	43,200	12.7	1,562	2,520	3,831
	5	5	5	7	15	37	1.5	1.5	1.5	2.1	4.4	22,200	6.4	37,000	10.8	44,400	13.0	1,584	2,555	3,884
	5	5	9	9	9	37	1.5	1.5	2.6	2.6	2.6	22,200	6.5	37,000	10.8	44,400	13.0	1,606	2,590	3,937
	5	7	7	9	9	37	1.5	2.1	2.1	2.6	2.6	22,200	6.5	37,000	10.8	44,400	13.0	1,606	2,590	3,937
	7	7	7	7	9	37	2.1	2.1	2.1	2.1	2.6	22,200	6.5	37,000	10.8	44,400	13.0	1,606	2,590	3,937
	5	5	5	5	18	38	1.5	1.5	1.5	1.5	5.3	22,800	6.7	38,000	11.1	45,600	13.4	1,649	2,660	4,044
	5	7	7	7	12	38	1.5	2.1	2.1	2.1	3.5	22,800	6.7	38,000	11.1	45,600	13.4	1,649	2,660	4,044
	5	5	5	9	15	39	1.4	1.4	1.4	2.6	4.3	22,920	6.8	38,200	11.2	45,840	13.5	1,671	2,695	4,097
	5	5	5	12	12	39	1.4	1.4	1.4	3.4	3.4	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	7	7	15	39	1.4	1.4	2.0	2.0	4.3	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	9	9	39	2.0	2.0	2.0	2.6	2.6	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	9	9	9	39	1.4	2.0	2.6	2.6	2.6	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	5	7	18	40	1.4	1.4	1.4	2.0	5.0	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	9	9	12	40	1.4	1.4	2.5	2.5	3.4	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	7	9	12	40	1.4	2.0	2.0	2.5	3.4	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	7	12	40	2.0	2.0	2.0	2.0	3.4	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	7	9	15	41	1.4	1.4	1.9	2.5	4.1	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	7	7	15	41	1.4	1.9	1.9	1.9	4.1	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	9	9	9	9	41	1.4	2.5	2.5	2.5	2.5	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	9	9	9	41	1.9	1.9	2.5	2.5	2.5	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	5	9	18	42	1.3	1.3	1.3	2.4	4.8	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	5	12	15	42	1.3	1.3	1.3	3.2	4.0	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	7	7	18	42	1.3	1.3	1.9	1.9	4.8	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	9	9	12	42	1.3	1.9	2.4	2.4	3.2	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	9	12	42	1.9	1.9	1.9	2.4	3.2	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	9	9	15	43	1.3	1.3	2.3	2.3	3.9	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	7	9	15	43	1.3	1.8	1.8	2.3	3.9	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	7	12	12	43	1.3	1.8	1.8	3.1	3.1	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	7	15	43	1.8	1.8	1.8	1.8	3.9	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	9	9	9	43	1.8	2.3	2.3	2.3	2.3	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	7	12	15	44	1.3	1.3	1.8	3.1	3.8	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	5	5	24	44	1.3	1.3	1.3	1.3	6.1	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	7	7	18	44	1.3	1.8	1.8	1.8	4.6	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	9	9	9	12	44	1.3	2.3	2.3	2.3	3.1	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	9	9	12	44	1.8	1.8	2.3	2.3	3.1	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	5	12	18	45	1.2	1.2	1.2	3.0	4.5	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	5	15	15	45	1.2	1.2	1.2	3.7	3.7	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	9	9	15	45	1.2	1.7	2.2	2.2	3.7	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	9	12	12	45	1.2	1.7	2.2	3.0	3.0	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	9	15	45	1.7	1.7	1.7	2.2	3.7	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	12	12	45	1.7	1.7	1.7	3.0	3.0	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	9	9	9	45	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	5	7	24	46	1.2	1.2	1.2	1.7	5.8	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	9	9	18	46	1.2	1.2	2.2	2.2	4.4	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	9	12	15	46	1.2	1.2	2.2	2.9	3.7	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	12	12	12	46	1.2	1.2	2.9	2.9	2.9	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	7	9	18	46	1.2	1.7	1.7	2.2	4.4	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	7	12	15	46	1.2	1.7	1.7	2.9	3.7	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	7	18	46	1.7	1.7	1.7	1.7	4.4	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	9	9	12	46	1.7	2.2	2.2	2.2	2.9	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	7	15	15	47	1.2	1.2	1.7	3.6	3.6	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	9	9	9	15	47	1.2	2.1	2.1	2.1	3.6	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	9	9	12	12	47	1.2	2.1	2.1	2.9	2.9	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	9	9	15	47	1.7	1.7	2.1	2.1	3.6	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	9	12	12	47	1.7	1.7	2.1	2.9	2.9	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	5	9	24	48	1.2	1.2	1.2	2.1	5.6	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	5	15	18	48	1.2	1.2	1.2	3.5	4.2	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	7	7	24	48	1.2	1.2	1.6	1.6	5.6	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	9	9	18	48	1.2	1.6	2.1	2.1	4.2	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	9	12	15	48	1.2	1.6	2.1	2.8	3.5	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	12	12	12	48	1.2	1.6	2.8	2.8	2.8	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	12	15	48	1.6	1.6	1.6	2.8	3.5	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	9	9	12	48	2.1	2.1	2.1	2.1	2.8	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	9	18	48	1.6	1.6	1.6	2.1	4.2	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	9	15	15	49	1.1	1.1	2.1	3.4	3.4	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	7	15	15	49	1.1	1.6	1.6	3.4	3.4	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	9	9	15	49	1.6	2.1	2.1	2.1	3.4	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	9	12	12	49	1.6	2.1	2.1	2.7	2.7	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	7	9	24	50	1.1	1.1	1.6	2.0	5.4	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	7	15	18	50	1.1	1.1	1.6	3.4	4.0	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	9	9	9	18	50	1.1	2.0	2.0	2.0	4.0	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	9	12	12	12	50	1.1	2.0	2.7	2.7	2.7	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	12	12	12	50	1.6	1.6	2.7	2.7	2.7	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	9	9	18	50	1.6	1.6	2.0	2.0	4.0	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	9	12	15	50	1.6	1.6	2.0	2.7	3.4	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	9	15	15	51	1.1	1.5	2.0	3.3	3.3	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	12	12	15	51	1.1	1.5	2.6	2.6	3.3	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	15	15	51	1.5	1.5	1.5	3.3	3.3	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	9	9	15	51	2.0	2.0	2.0	2.0	3.3	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	9	12	12	51	2.0	2.0	2.0	2.6	2.6	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	12	18	51	1.5	1.5	1.5	2.6	4.0	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	15	15	51	1.5	1.5	1.5	3.3	3.3	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	9	9	9	9	15	51	2.0	2.0	2.0	2.0	3.3	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	9	15	18	52	1.1	1.1	1.9	3.2	3.9	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	5	12	15	15	52	1.1	1.1	2.6	3.2	3.2	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	5	7	7	15	18	52	1.1	1.5	1.5	3.2	3.9	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	9	12	15	52	1.5	1.9	1.9	2.6	3.2	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	12	12	12	52	1.5	1.9	2.6	2.6	2.6	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	9	9	9	18	52	1.5	1.9	1.9	1.9	3.9	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150
	7	7	7	7	24	52	1.5	1.5	1.5	1.5	5.2	22,920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150

Napomena:

1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 48kBtu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)						Grejanje													
							Kapacitet svakog (kW)					Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
												Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
1 jedinica	5	-	-	-	-	5	1.6	-	-	-	-	3,300	1.0	5,500	1.6	6,600	1.9	820	1,120	1,826
	7	-	-	-	-	7	2.3	-	-	-	-	4,620	1.4	7,700	2.3	9,240	2.7	820	1,120	1,826
	9	-	-	-	-	9	2.9	-	-	-	-	5,940	1.7	9,900	2.9	11,880	3.5	820	1,120	1,826
	12	-	-	-	-	12	3.9	-	-	-	-	7,920	2.3	13,200	3.9	15,840	4.6	820	1,120	1,826
	15	-	-	-	-	15	4.2	-	-	-	-	11,040	2.5	18,400	4.2	22,080	5.0	871	1,190	1,940
	18	-	-	-	-	18	5.8	-	-	-	-	11,880	3.5	19,800	5.8	23,760	7.0	820	1,260	2,054
	24	-	-	-	-	24	7.7	-	-	-	-	15,840	4.6	26,400	7.7	31,680	9.3	1,042	1,680	2,738
2 jedinice	5	5	-	-	-	10	1.6	1.6	-	-	-	6,600	1.9	11,000	3.2	13,200	3.9	820	1,120	1,826
	5	7	-	-	-	12	1.6	2.3	-	-	-	7,920	2.3	13,200	3.9	15,840	4.6	820	1,120	1,826
	5	9	-	-	-	14	1.6	2.9	-	-	-	9,240	2.7	15,400	4.5	18,480	5.4	820	1,120	1,826
	7	7	-	-	-	14	2.3	2.3	-	-	-	9,240	2.7	15,400	4.5	18,480	5.4	820	1,120	1,826
	7	9	-	-	-	16	2.3	2.9	-	-	-	10,560	3.1	17,600	5.2	21,120	6.2	820	1,120	1,826
	5	12	-	-	-	17	1.6	3.9	-	-	-	11,220	3.3	18,700	5.5	22,440	6.6	820	1,190	1,940
	9	9	-	-	-	18	2.9	2.9	-	-	-	11,880	3.5	19,800	5.8	23,760	7.0	820	1,260	2,054
	7	12	-	-	-	19	2.3	3.9	-	-	-	12,540	3.7	20,900	6.1	25,080	7.4	825	1,330	2,168
	5	15	-	-	-	20	1.6	4.8	-	-	-	13,200	3.9	22,000	6.4	26,400	7.8	868	1,400	2,282
	9	12	-	-	-	21	2.9	3.9	-	-	-	13,860	4.1	23,100	6.8	27,720	8.1	911	1,470	2,396
	7	15	-	-	-	22	2.3	4.8	-	-	-	14,520	4.3	24,200	7.1	29,040	8.4	954	1,540	2,510
	5	18	-	-	-	23	1.6	5.8	-	-	-	15,180	4.4	25,300	7.4	30,360	8.9	998	1,610	2,624
	9	15	-	-	-	24	2.9	4.8	-	-	-	15,840	4.6	26,400	7.7	31,680	9.3	1,020	1,645	2,681
	12	12	-	-	-	24	3.9	3.9	-	-	-	15,840	4.6	26,400	7.7	31,680	9.3	1,042	1,680	2,738
	7	18	-	-	-	25	2.3	5.8	-	-	-	16,500	4.8	27,500	8.1	33,000	9.7	1,085	1,750	2,853
	9	18	-	-	-	27	2.9	5.8	-	-	-	17,820	5.2	29,700	8.7	35,640	10.4	1,172	1,890	3,081
	12	15	-	-	-	27	3.9	4.8	-	-	-	17,820	5.2	29,700	8.7	35,640	10.4	1,215	1,960	3,195
	5	24	-	-	-	29	1.6	7.7	-	-	-	19,140	5.6	31,900	9.3	38,280	11.2	1,259	2,030	3,309
	12	18	-	-	-	30	3.9	5.8	-	-	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,302	2,100	3,423
	15	15	-	-	-	30	4.8	4.8	-	-	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,324	2,135	3,480
	7	24	-	-	-	31	2.3	7.7	-	-	-	20,460	6.0	34,100	10.0	40,920	12.0	1,345	2,170	3,537
	9	24	-	-	-	33	2.9	7.7	-	-	-	21,780	6.4	36,300	10.6	43,560	12.8	1,432	2,310	3,765
	15	18	-	-	-	33	4.8	5.8	-	-	-	21,780	6.4	36,300	10.6	43,560	12.8	1,497	2,415	3,936
	18	18	-	-	-	36	5.8	5.8	-	-	-	23,760	7.0	39,600	11.6	47,520	13.9	1,562	2,520	4,108
	12	24	-	-	-	36	3.9	7.7	-	-	-	23,760	7.0	39,600	11.6	47,520	13.9	1,562	2,520	4,108
	15	24	-	-	-	39	4.8	7.7	-	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	18	24	-	-	-	42	5.4	7.2	-	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	24	24	-	-	-	48	6.3	6.3	-	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
3 jedinice	5	5	5	-	-	15	1.6	1.6	1.6	-	-	9,900	2.9	16,500	4.8	19,800	5.8	820	1,120	1,826
	5	5	7	-	-	17	1.6	1.6	2.3	-	-	11,220	3.3	18,700	5.5	22,440	6.6	820	1,190	1,940
	5	5	9	-	-	19	1.6	1.6	2.9	-	-	12,540	3.7	20,900	6.1	25,080	7.4	825	1,330	2,168
	5	7	7	-	-	19	1.6	2.3	2.3	-	-	12,540	3.7	20,900	6.1	25,080	7.4	825	1,330	2,168
	5	7	9	-	-	21	1.6	2.3	2.9	-	-	13,860	4.1	23,100	6.8	27,720	8.1	911	1,470	2,396
	7	7	7	-	-	21	2.3	2.3	2.3	-	-	13,860	4.1	23,100	6.8	27,720	8.1	911	1,470	2,396
	5	5	12	-	-	22	1.6	1.6	3.9	-	-	14,520	4.3	24,200	7.1	29,040	8.5	955	1,540	2,510
	7	7	9	-	-	23	2.3	2.3	2.9	-	-	15,180	4.4	25,300	7.4	30,360	8.9	998	1,610	2,624
	5	9	9	-	-	23	1.6	2.9	2.9	-	-	15,180	4.4	25,300	7.4	30,360	8.9	998	1,610	2,624
	5	7	12	-	-	24	1.6	2.3	3.9	-	-	15,840	4.6	26,400	7.7	31,680	9.3	1,042	1,680	2,738
	5	5	15	-	-	25	1.6	1.6	4.8	-	-	16,500	4.8	27,500	8.1	33,000	9.7	1,064	1,715	2,795
	7	9	9	-	-	25	2.3	2.9	2.9	-	-	16,500	4.8	27,500	8.1	33,000	9.7	1,085	1,750	2,853
	5	9	12	-	-	26	1.6	2.9	3.9	-	-	17,160	5.0	28,600	8.4	34,320	10.1	1,128	1,820	2,967
	7	7	12	-	-	26	2.3	2.3	3.9	-	-	17,160	5.0	28,600	8.4	34,320	10.1	1,128	1,820	2,967
	5	7	15	-	-	27	1.6	2.3	4.8	-	-	17,820	5.2	29,700	8.7	35,640	10.5	1,150	1,855	3,024
	9	9	9	-	-	27	2.9	2.9	2.9	-	-	17,820	5.2	29,700	8.7	35,640	10.4	1,172	1,890	3,081
	7	9	12	-	-	28	2.3	2.9	3.9	-	-	18,480	5.4	30,800	9.0	36,960	10.8	1,215	1,960	3,195
	5	5	18	-	-	28	1.6	1.6	5.8	-	-	18,480	5.4	30,800	9.0	36,960	10.8	1,215	1,960	3,195
	5	9	15	-	-	29	1.6	2.9	4.8	-	-	19,140	5.6	31,900	9.3	38,280	11.2	1,237	1,995	3,252
	5	12	12	-	-	29	1.6	3.9	3.9	-	-	19,140	5.6	31,900	9.3	38,280	11.2	1,259	2,030	3,309
	7	7	15	-	-	29	2.3	2.3	4.8	-	-	19,140	5.6	31,900	9.3	38,280	11.2	1,259	2,030	3,309
	5	7	18	-	-	30	1.6	2.3	5.8	-	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,302	2,100	3,423
	9	9	12	-	-	30	2.9	2.9	3.9	-	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,302	2,100	3,423
	7	9	15	-	-	31	2.3	2.9	4.8	-	-	20,460	6.0	34,100	10.0	40,920	12.0	1,345	2,170	3,537
	7	12	12	-	-	31	2.3	3.9	3.9	-	-	20,460	6.0	34,100	10.0	40,920	12.0	1,345	2,170	3,537
	5	12	15	-	-	32	1.6	3.9	4.8	-	-	21,120	6.2	35,200	10.3	42,240	12.4	1,389	2,240	3,651
	5	9	18	-	-	32	1.6	2.9	5.8	-	-	21,120	6.2	35,200	10.3	42,240	12.4	1,389	2,240	3,651
	7	7	18	-	-	32	2.3	2.3	5.8	-	-	21,120	6.2	35,200	10.3	42,240	12.4	1,389	2,240	3,651
	9	9	15	-	-	33	2.9	2.9	4.8	-	-	21,780	6.4	36,300	10.6	43,560	12.8	1,433	2,310	3,765
	9	12	12	-	-	33	2.9	3.9	3.9	-	-	21,780	6.4	36,300	10.6	43,560	12.8	1,433	2,310	3,765
	7	9	18	-	-	34	2.3	2.9	5.8	-	-	22,440	6.6	37,400	11.0	44,880	13.2	1,476	2,380	3,879
	7	12	15	-	-	34	2.3	3.9	4.8	-	-	22,440	6.6	37,400	11.0	44,880	13.2	1,476	2,380	3,879
	5	5	24	-	-	34	1.6	1.6	7.7	-	-	22,440	6.6	37,400	11.0	44,880	13.2	1,476	2,380	3,879
	5	12	18	-	-	35	1.6	3.9	5.8	-	-	23,100	6.8	38,500	11.3	46,200	13.5	1,519	2,450	3,994
	5	15	15	-	-	35	1.6	4.8	4.8	-	-	23,100	6.8	38,500	11.3	46,200	13.5	1,519	2,450	3,994
	5	7	24	-	-	36	1.6	2.3	7.7	-	-	23,760	7.0	39,600	11.6	47,520	13.9	1,562	2,520	4,108
	9	12	15	-	-	36	2.9	3.9	4.8	-	-	23,760	7.0	39,600	11.6	47,520	13.9	1,562	2,520	4,108
	12	12	12	-	-	36	3.9	3.9	3.9	-	-	23,760	7.0	39,600	11.6	47,520	13.9	1,562	2,520	4,108
	9	9	18	-	-	36	2.9	2.9	5.8	-	-	23,760	7.0	39,600	11.6	47,520	13.9	1,562	2,520	4,108
	7	12	18	-	-	37	2.3	3.9	5.8	-	-	24,420	7.2	40,700	11.9	48,840	14.3	1,606	2,590	4,222
	7	15	15	-	-	37	2.3	4.8	4.8	-	-	24,420	7.2	40,700	11.9	48,840	14.3	1,606	2,590	4,222
	5	9	24	-	-	38	1.6	2.9	7.7	-	-	25,080	7.4	41,800	12.3	50,160	14.7	1,649	2,660	4,336
	5	15	18	-	-	38	1.6	4.8	5.8	-	-	25,080	7.4	41,800	12.3	50,160	14.7	1,649	2,660	4,336
	7	7	24	-	-	38	2.3	2.3	7.7	-	-	25,080	7.4	41,800	12.3	50,160	14.7	1,649	2,660	4,336
	9	12	18	-	-	39	2.9	3.9	5.8	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	9	15	15	-	-	39	2.9	4.8	4.8	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	12	12	15	-	-	39	3.9	3.9	4.8	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	9	24	-	-	40	2.2	2.8	7.5	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	15	18	-	-	40	2.2	4.7	5.6	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	12	24	-	-	41	1.5	3.7	7.3	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	18	18	-	-	41	1.5	5.5	5.5	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	12	12	18	-	-	42	3.6	3.6	5.4	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	9	9	24	-	-	42	2.7	2.7	7.2	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	9	15	18	-	-	42	2.7	4.5	5.4	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	12	15	15	-	-	42	3.6	4.5	4.5	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	18	18	-	-	43	2.0	5.2	5.2	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	12	24	-	-	43	2.0	3.5	7.0	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	15	24	-	-	44	1.4	4.3	6.8	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	9	18	18	-	-	45	2.5	5.0	5.0	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	9	12	24	-	-	45	2.5	3.3	6.7	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	12	15	18	-	-	45	3.3	4.2	5.0	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	15	15	15	-	-	45	4.2	4.2	4.2	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	15	24	-	-	46	1.9	4.1	6.5	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	18	24	-	-	47	1.3	4.8	6.4	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	9	15	24	-	-	48	2.3	3.9	6.3	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	12	18	18	-	-	48	3.1	4.7	4.7	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	12	12	24	-	-	48	3.1	3.1	6.3	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	15	15	18	-	-	48	3.9	3.9	4.7	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	18	24	-	-	49	1.8	4.6	6.1	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	9	18	24	-	-	51	2.2	4.4	5.9	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	15	18	18	-	-	51	3.7	4.4	4.4	-	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450

TABELA S KOMBINACIJAMA

MU5M40 UO2

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)						Grejanje														
							Kapacitet svakog (kW)					Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)			
												Min		Nom.		Maks.					
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.	
4 jedinice	5	5	5	5	-	20	1.7	1.7	1.7	1.7	-	13,860	4.1	23,100	6.8	27,720	8.1	868	1,400	2,282	
	5	5	5	7	-	22	1.7	1.7	1.7	2.4	-	15,180	4.4	25,300	7.4	30,360	8.9	955	1,540	2,510	
	5	5	5	9	-	24	1.6	1.6	1.6	2.9	-	15,840	4.6	26,400	7.7	31,680	9.3	1,042	1,680	2,738	
	5	5	7	7	-	24	1.6	1.6	2.3	2.3	-	15,840	4.6	26,400	7.7	31,680	9.3	1,042	1,680	2,738	
	5	5	7	9	-	26	1.6	1.6	2.3	2.9	-	17,160	5.0	28,600	8.4	34,320	10.1	1,128	1,820	2,967	
	5	7	7	7	-	26	1.6	2.3	2.3	2.3	-	17,160	5.0	28,600	8.4	34,320	10.1	1,128	1,820	2,967	
	5	5	5	12	-	27	1.6	1.6	1.6	3.9	-	17,820	5.2	29,700	8.7	35,640	10.4	1,172	1,890	3,081	
	5	5	9	9	-	28	1.6	1.6	2.9	2.9	-	18,480	5.4	30,800	9.0	36,960	10.8	1,215	1,960	3,195	
	5	7	7	9	-	28	1.6	2.3	2.3	2.9	-	18,480	5.4	30,800	9.0	36,960	10.8	1,215	1,960	3,195	
	7	7	7	7	-	28	2.3	2.3	2.3	2.3	-	18,480	5.4	30,800	9.0	36,960	10.8	1,215	1,960	3,195	
	5	5	7	12	-	29	1.6	1.6	2.3	3.9	-	19,140	5.6	31,900	9.3	38,280	11.2	1,259	2,030	3,309	
	5	5	5	15	-	30	1.6	1.6	1.6	4.8	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,281	2,065	3,366	
	5	7	9	9	-	30	1.6	2.3	2.9	2.9	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,302	2,100	3,423	
	7	7	7	9	-	30	2.3	2.3	2.3	2.9	-	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,302	2,100	3,423	
	5	5	9	12	-	31	1.6	1.6	2.9	3.9	-	20,460	6.0	34,100	10.0	40,920	12.0	1,345	2,170	3,537	
	5	7	7	12	-	31	1.6	2.3	2.3	3.9	-	20,460	6.0	34,100	10.0	40,920	12.0	1,345	2,170	3,537	
	5	5	7	15	-	32	1.6	1.6	2.3	4.8	-	21,120	6.2	35,200	10.3	42,240	12.4	1,367	2,205	3,594	
	7	7	9	9	-	32	2.3	2.3	2.9	2.9	-	21,120	6.2	35,200	10.3	42,240	12.4	1,389	2,240	3,651	
	5	9	9	9	-	32	1.6	2.9	2.9	2.9	-	21,120	6.2	35,200	10.3	42,240	12.4	1,389	2,240	3,651	
	5	5	5	18	-	33	1.6	1.6	1.6	5.8	-	21,780	6.4	36,300	10.6	43,560	12.8	1,432	2,310	3,765	
	5	7	9	12	-	33	1.6	2.3	2.9	3.9	-	21,780	6.4	36,300	10.6	43,560	12.8	1,432	2,310	3,765	
	7	7	7	12	-	33	2.3	2.3	2.3	3.9	-	21,780	6.4	36,300	10.6	43,560	12.8	1,432	2,310	3,765	
	5	5	9	15	-	34	1.6	1.6	2.9	4.8	-	22,440	6.6	37,400	11.0	44,880	13.2	1,454	2,345	3,822	
	5	5	12	12	-	34	1.6	1.6	3.9	3.9	-	22,440	6.6	37,400	11.0	44,880	13.2	1,476	2,380	3,879	
	5	7	7	15	-	34	1.6	2.3	2.3	4.8	-	22,440	6.6	37,400	11.0	44,880	13.2	1,476	2,380	3,879	
	7	9	9	9	-	34	2.3	2.9	2.9	2.9	-	22,440	6.6	37,400	11.0	44,880	13.2	1,476	2,380	3,879	
	5	5	7	18	-	35	1.6	1.6	2.3	5.8	-	23,100	6.8	38,500	11.3	46,200	13.5	1,519	2,450	3,994	
	5	9	9	12	-	35	1.6	2.9	2.9	3.9	-	23,100	6.8	38,500	11.3	46,200	13.5	1,519	2,450	3,994	
	7	7	9	12	-	35	2.3	2.3	2.9	3.9	-	23,100	6.8	38,500	11.3	46,200	13.5	1,519	2,450	3,994	
	5	7	9	15	-	36	1.6	2.3	2.9	4.8	-	23,760	7.0	39,600	11.6	47,520	13.9	1,541	2,485	4,051	
	5	7	12	12	-	36	1.6	2.3	3.9	3.9	-	23,760	7.0	39,600	11.6	47,520	13.9	1,562	2,520	4,108	
	7	7	7	15	-	36	2.3	2.3	2.3	4.8	-	23,760	7.0	39,600	11.6	47,520	13.9	1,562	2,520	4,108	
	9	9	9	9	-	36	2.9	2.9	2.9	2.9	-	23,760	7.0	39,600	11.6	47,520	13.9	1,562	2,520	4,108	
	5	5	9	18	-	37	1.6	1.6	2.9	5.8	-	24,420	7.2	40,700	11.9	48,840	14.3	1,606	2,590	4,222	
	5	5	12	15	-	37	1.6	1.6	3.9	4.8	-	24,420	7.2	40,700	11.9	48,840	14.3	1,606	2,590	4,222	
	5	7	7	18	-	37	1.6	2.3	2.3	5.8	-	24,420	7.2	40,700	11.9	48,840	14.3	1,606	2,590	4,222	
	7	9	9	12	-	37	2.3	2.9	2.9	3.9	-	24,420	7.2	40,700	11.9	48,840	14.3	1,606	2,590	4,222	
	5	9	9	15	-	38	1.6	2.9	2.9	4.8	-	25,080	7.4	41,800	12.3	50,160	14.7	1,649	2,660	4,336	
	7	7	9	15	-	38	2.3	2.3	2.9	4.8	-	25,080	7.4	41,800	12.3	50,160	14.7	1,649	2,660	4,336	
	7	7	12	12	-	38	2.3	2.3	3.9	3.9	-	25,080	7.4	41,800	12.3	50,160	14.7	1,649	2,660	4,336	
	5	5	5	24	-	39	1.6	1.6	1.6	7.7	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	7	9	18	-	39	1.6	2.2	2.9	5.8	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	7	12	15	-	39	1.6	2.2	3.9	4.8	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	9	9	9	12	-	39	2.9	2.9	2.9	3.9	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	7	7	18	-	39	2.2	2.2	2.2	5.8	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	9	9	15	-	40	2.2	2.8	2.8	4.7	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	9	12	12	-	40	2.2	2.8	3.8	3.8	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	5	7	24	-	41	1.5	1.5	2.1	7.3	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	9	12	15	-	41	1.5	2.7	3.7	4.6	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	12	12	12	-	41	1.5	3.7	3.7	3.7	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	7	9	18	-	41	2.1	2.1	2.7	5.5	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	7	12	15	-	41	2.1	2.1	3.7	4.6	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	7	15	15	-	42	1.5	2.1	4.5	4.5	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	9	9	9	15	-	42	2.7	2.7	2.7	4.5	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	9	9	12	12	-	42	2.7	2.7	3.6	3.6	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	9	12	15	-	43	2.0	2.6	3.5	4.4	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	12	12	12	-	43	2.0	3.5	3.5	3.5	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	9	9	18	-	43	2.0	2.6	2.6	5.2	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	9	15	15	-	44	1.4	2.6	4.3	4.3	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	7	12	18	-	44	2.0	2.0	3.4	5.1	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	7	15	15	-	44	2.0	2.0	4.3	4.3	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	7	18	15	-	45	1.4	1.9	5.0	4.2	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	9	9	12	15	-	45	2.5	2.5	3.3	4.2	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	9	12	12	12	-	45	2.5	3.3	3.3	3.3	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	9	9	9	18	-	45	2.5	2.5	2.5	5.0	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	7	7	24	-	45	1.9	1.9	1.9	6.7	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	9	12	18	-	46	1.9	2.4	3.3	4.9	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	9	15	15	-	46	1.9	2.4	4.1	4.1	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	12	12	15	-	46	1.9	3.3	3.3	4.1	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	5	18	18	-	46	1.4	1.4	4.9	4.9	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	12	12	18	-	47	1.3	3.2	3.2	4.8	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	7	9	24	-	47	1.9	1.9	2.4	6.4	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	7	15	18	-	47	1.9	1.9	4.0	4.8	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	9	15	18	-	47	1.3	2.4	4.0	4.8	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	12	15	15	-	47	1.3	3.2	4.0	4.0	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	9	9	15	15	-	48	2.3	2.3	3.9	3.9	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	7	18	18	-	48	1.3	1.8	4.7	4.7	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	12	12	12	12	-	48	3.1	3.1	3.1	3.1	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	9	9	12	18	-	48	2.3	2.3	3.1	4.7	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	5	15	24	-	49	1.3	1.3	3.8	6.1	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	9	15	18	-	49	1.8	2.3	3.8	4.6	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	12	12	18	-	49	1.8	3.1	3.1	4.6	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	12	15	15	-	49	1.8	3.1	3.8	3.8	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	9	9	24	-	49	1.8	2.3	2.3	6.1	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	9	18	18	-	50	1.3	2.3	4.5	4.5	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	15	15	15	-	50	1.3	3.8	3.8	3.8	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	7	12	24	-	50	1.8	1.8	3.0	6.0	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	7	18	18	-	50	1.8	1.8	4.5	4.5	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	7	15	24	-	51	1.2	1.7	3.7	5.9	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	9	9	15	18	-	51	2.2	2.2	3.7	4.4	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	9	12	12	18	-	51	2.2	2.9	2.9	4.4	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	9	9	9	24	-	51	2.2	2.2	2.2	5.9	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	9	12	15	15	-	51	2.2	2.9	3.7	3.7	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	5	5	18	24	-	52	1.2	1.2	4.3	5.8	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	9	12	24	-	52	1.7	2.2	2.9	5.8	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
	7	15	15	15	-	52	1.7	3.6	3.6	3.6	-	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450	
5 jedinice	5	5	5	5	5	25	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	16,500	4.8	27,500	8.1	33,000	9.7	1,085	1,750	2,853	
	5	5	5	5	7	27	1.6	1.6	1.6	1.6	2.3	17,820	5.2	29,700	8.7	35,640	10.4	1,172	1,890	3,081	
	5	5	5	5	9	29	1.6	1.6	1.6	1.6	2.9	19,140	5.6	31,900	9.3	38,280	11.2	1,259	2,030	3,309	
	5	5	5	7	7	29	1.6	1.6	1.6	2.3	2.3	19,140	5.6	31,900	9.3	38,280	11.2	1,259	2,030	3,309	
	5	5	5	7	9	31	1.6	1.6	1.6	2.3	2.9	20,460	6.0	34,100	10.0	40,920	12.0	1,345	2,170	3,537	
	5	5	7	7	7	31	1.6	1.6	2.3	2.3	2.3	20,460	6.0	34,100	10.0	40,920	12.0	1,345	2,170	3,537	
	5	5	5	5	12	32	1.6	1.6	1.6	1.6	3.9	21,120	6.2	35,200	10.3	42,240	12.4	1,389	2,240	3,651	
	5	5	5	9	9	33	1.6	1.6	1.6	2.9	2.9	21,780	6.4	36,300	10.6	43,560	12.8	1,432	2,310	3,765	
	5	5	7	7	9	33	1.6	1.6	2.3	2.3	2.9	21,780	6.4	36,300	10.6	43,560	12.8	1,432	2,310	3,765	

Funkcionisanje	Kombinacija (kBtu/h)						Grejanje													
							Kapacitet svakog (kW)					Ukupan kapacitet						Ukupna ulazna snaga (W)		
												Min		Nom.		Maks.				
	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Ukupno	JED.-A	JED.-B	JED.-C	JED.-D	JED.-E	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Nom.	Maks.
5 jedinice	5	7	7	7	7	33	1.6	2.3	2.3	2.3	2.3	21,780	6.4	36,300	10.6	43,560	12.8	1,432	2,310	3,765
	5	5	5	7	12	34	1.6	1.6	1.6	2.3	3.9	22,440	6.6	37,400	11.0	44,880	13.2	1,476	2,380	3,879
	5	5	5	5	15	35	1.6	1.6	1.6	1.6	4.8	23,100	6.8	38,500	11.3	46,200	13.5	1,498	2,415	3,936
	5	7	7	7	9	35	1.6	2.3	2.3	2.3	2.9	23,100	6.8	38,500	11.3	46,200	13.5	1,519	2,450	3,994
	7	7	7	7	7	35	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	23,100	6.8	38,500	11.3	46,200	13.5	1,519	2,450	3,994
	5	5	5	9	12	36	1.6	1.6	1.6	2.9	3.9	23,760	7.0	39,600	11.6	47,520	13.9	1,562	2,520	4,108
	5	5	7	7	12	36	1.6	1.6	2.3	2.3	3.9	23,760	7.0	39,600	11.6	47,520	13.9	1,562	2,520	4,108
	5	5	5	7	15	37	1.6	1.6	1.6	2.3	4.8	24,420	7.2	40,700	11.9	48,840	14.3	1,584	2,555	4,165
	5	5	9	9	9	37	1.6	1.6	2.9	2.9	2.9	24,420	7.2	40,700	11.9	48,840	14.3	1,606	2,590	4,222
	5	7	7	9	9	37	1.6	2.3	2.3	2.9	2.9	24,420	7.2	40,700	11.9	48,840	14.3	1,606	2,590	4,222
	7	7	7	7	9	37	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	24,420	7.2	40,700	11.9	48,840	14.3	1,606	2,590	4,222
	5	5	5	5	18	38	1.6	1.6	1.6	1.6	5.8	25,080	7.4	41,800	12.3	50,160	14.7	1,649	2,660	4,336
	5	7	7	7	12	38	1.6	2.3	2.3	2.3	3.9	25,080	7.4	41,800	12.3	50,160	14.7	1,649	2,660	4,336
	5	5	5	9	15	39	1.6	1.6	1.6	2.9	4.8	25,620	7.5	42,700	12.5	51,240	15.0	1,695	2,735	4,458
	5	5	5	12	12	39	1.6	1.6	1.6	3.9	3.9	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	7	7	15	39	1.6	1.6	2.2	2.2	4.8	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	7	9	9	39	2.2	2.2	2.2	2.9	2.9	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	9	9	9	39	1.6	2.2	2.9	2.9	2.9	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	5	7	18	40	1.6	1.6	1.6	2.2	5.6	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	9	9	12	40	1.6	1.6	2.8	2.8	3.8	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	7	9	12	40	1.6	2.2	2.2	2.8	3.8	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	7	7	12	40	2.2	2.2	2.2	2.2	3.8	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	7	9	15	41	1.5	1.5	2.1	2.7	4.6	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	7	7	15	41	1.5	2.1	2.1	2.1	4.6	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	9	9	9	9	41	1.5	2.7	2.7	2.7	2.7	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	9	9	9	41	2.1	2.1	2.7	2.7	2.7	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	5	9	18	42	1.5	1.5	1.5	2.7	5.4	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	5	12	15	42	1.5	1.5	1.5	3.6	4.5	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	7	7	18	42	1.5	1.5	2.1	2.1	5.4	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	9	9	12	42	1.5	2.1	2.7	2.7	3.6	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	7	9	12	42	2.1	2.1	2.1	2.7	3.6	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	9	9	15	43	1.5	1.5	2.6	2.6	4.4	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	7	9	15	43	1.5	2.0	2.0	2.6	4.4	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	7	12	12	43	1.5	2.0	2.0	3.5	3.5	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	7	7	15	43	2.0	2.0	2.0	2.0	4.4	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	9	9	9	9	43	2.0	2.6	2.6	2.6	2.6	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	7	12	15	44	1.4	1.4	2.0	3.4	4.3	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	5	5	24	44	1.4	1.4	1.4	1.4	6.8	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	7	7	18	44	1.4	2.0	2.0	2.0	5.1	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	9	9	9	12	44	1.4	2.6	2.6	2.6	3.4	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	9	9	12	44	2.0	2.0	2.6	2.6	3.4	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	5	12	18	45	1.4	1.4	1.4	3.3	5.0	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	5	15	15	45	1.4	1.4	1.4	4.2	4.2	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	9	9	15	45	1.4	1.9	2.5	2.5	4.2	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	9	12	12	45	1.4	1.9	2.5	3.3	3.3	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	7	9	15	45	1.9	1.9	1.9	2.5	4.2	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	7	12	12	45	1.9	1.9	1.9	3.3	3.3	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	9	9	9	9	9	45	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	5	7	24	46	1.4	1.4	1.4	1.9	6.5	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	9	9	18	46	1.4	1.4	2.4	2.4	4.9	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	9	12	15	46	1.4	1.4	2.4	3.3	4.1	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	12	12	12	46	1.4	1.4	3.3	3.3	3.3	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	7	9	18	46	1.4	1.9	1.9	2.4	4.9	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	7	12	15	46	1.4	1.9	1.9	3.3	4.1	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	7	7	18	46	1.9	1.9	1.9	1.9	4.9	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	9	9	9	12	46	1.9	2.4	2.4	2.4	3.3	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	7	15	15	47	1.3	1.3	1.9	4.0	4.0	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	9	9	9	15	47	1.3	2.4	2.4	2.4	4.0	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	9	9	12	12	47	1.3	2.4	2.4	3.2	3.2	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	9	9	15	47	1.9	1.9	2.4	2.4	4.0	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	9	12	12	47	1.9	1.9	2.4	3.2	3.2	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	5	9	24	48	1.3	1.3	1.3	2.3	6.3	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	5	18	15	48	1.3	1.3	1.3	4.7	3.9	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	7	7	24	48	1.3	1.3	1.8	1.8	6.3	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	9	9	18	48	1.3	1.8	2.3	2.3	4.7	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	9	12	15	48	1.3	1.8	2.3	3.1	3.9	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	12	12	12	48	1.3	1.8	3.1	3.1	3.1	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	7	12	15	48	1.8	1.8	1.8	3.1	3.9	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	9	9	9	9	12	48	2.3	2.3	2.3	2.3	3.1	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	7	9	18	48	1.8	1.8	1.8	2.3	4.7	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	9	15	15	49	1.3	1.3	2.3	3.8	3.8	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	7	15	15	49	1.3	1.8	1.8	3.8	3.8	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	9	9	9	15	49	1.8	2.3	2.3	2.3	3.8	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	9	9	12	12	49	1.8	2.3	2.3	3.1	3.1	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	7	9	24	50	1.3	1.3	1.8	2.3	6.0	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	7	15	18	50	1.3	1.3	1.8	3.8	4.5	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	9	9	9	18	50	1.3	2.3	2.3	2.3	4.5	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	9	12	12	12	50	1.8	1.8	3.0	3.0	3.0	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	12	12	12	50	1.8	1.8	3.0	3.0	3.0	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	9	9	18	50	1.8	1.8	2.3	2.3	4.5	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	9	12	15	50	1.8	1.8	2.3	3.0	3.8	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	9	15	15	51	1.2	1.7	2.2	3.7	3.7	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	12	12	15	51	1.2	1.7	2.9	2.9	3.7	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	7	15	15	51	1.7	1.7	1.7	3.7	3.7	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	9	9	9	9	15	51	2.2	2.2	2.2	2.2	3.7	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	9	9	9	12	12	51	2.2	2.2	2.2	2.9	2.9	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	7	12	18	51	1.7	1.7	1.7	2.9	4.4	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	7	15	15	51	1.7	1.7	1.7	3.7	3.7	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	9	9	9	9	15	51	2.2	2.2	2.2	2.2	3.7	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	9	15	18	52	1.2	1.2	2.2	3.6	4.3	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	5	12	15	15	52	1.2	1.2	2.9	3.6	3.6	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	5	7	7	15	18	52	1.2	1.7	1.7	3.6	4.3	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	9	9	12	15	52	1.7	2.2	2.2	2.9	3.6	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	9	12	12	12	52	1.7	2.2	2.9	2.9	2.9	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	9	9	9	18	52	1.7	2.2	2.2	2.2	4.3	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
	7	7	7	7	24	52	1.7	1.7	1.7	1.7	5.8	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450

Napomena:

1. Kapacitet hlađenja na osnovu: sobne temp. 27°C DB, 19°C WB; spoljne temp. 35°C DB
2. Kapacitet grejanja na osnovu: sobne temp. 20°C DB; spoljne temp. 7°C DB, 6°C WB
3. Ukupan kapacitet povezanih unutrašnjih jedinica iznosi do 48kBtu/h
4. Moraju biti povezane barem dve unutrašnje jedinice.